

兴联诚信 埋地下电缆线管价格 珠海电缆线管

产品名称	兴联诚信 埋地下电缆线管价格 珠海电缆线管
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

产品详情

砼浇筑完成后，后续楼层柱筋绑扎前（即施工员放线时），将穿楼板面线管全部剪为距楼板20 - 30mm、有效防止模板制安及拆除是损坏线管，模板拆除清理完成后及时进行穿引丝，引丝完成后及时对线管进行保护，防止砌体施工时损坏线管。电缆线管服务热线。

根据固化图预留孔洞大小进行预留孔洞进行下料，下料时套管高度必须与楼面厚度平齐；模板安装完成后按固化图所标注尺寸进行定位；按套管外尺寸均匀钉上4颗铁钉，在铁钉上绑扎好轧丝，进行绑扎定位。穿梁套管在梁模拆除后，对套管进行两面清理，清理时必须把套管的封口胶清理干净，清理干净后必须同时把油漆补刷上，电缆线管价格表，保证感官质量。电缆线管服务热线。

线管在焊跨接地线时，将管焊漏，焊接不牢、焊接面倍数不够。主要是操作者责任心不强，或者技术水平太低，珠海电缆线管，应加强对操作者责任心教育和技术培训，严格按技术要求操作。明配管、吊顶内或护墙板内配管、固定点不牢，电缆线管型号，螺丝松动，铁卡子、固定点间距过大或不均匀：应采用配套管卡，固定牢固，间距测量均匀。电缆线管服务热线。

暗配管路堵塞。配管后应及时扫管，发现堵管及时修复。配管后应及时加管堵。管口不平齐有毛刺。断管后应及时用锉将管口锉平齐、铣口。镀锌层受到破坏。应及时补刷防锈漆。套接扣压式薄壁金属管（KBG）和套接紧定式薄壁式金属管（JDG）适用于1KV及以下无特殊规定的干燥场所。暗敷于混凝土内时管路与墙体表面净距离不应小于15mm。电缆线管服务热线。

总之在施工现场，除做好自身该做的事外，同时还要积极配合其他工种的工作，搞好多方关系，要不然管路堵塞事小，耽误进度就是麻烦了。首先对于电线穿线有2名经验丰富的电工师傅，这样一个拉线，一个送线，协同合作下，能够大大提高穿线的效率。电缆线管服务热线。

其次电线穿线时候，电工师傅们也会借助一些辅助工具，这样穿起来会事半功倍。水电穿线中常使用的就是利用尼龙钢丝，利用钢丝将电线引入线管之中，从而完成穿线。当然现在五金店里也有那种引线器，利用引线器也能够完成电线穿线。后电工师傅利用钢丝将电线引入线管中，再经过一送、一拉的系列动作后，就可以完成电线穿线。电缆线管服务热线。

兴联诚信(图)-埋地下电缆线管价格-珠海电缆线管由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。广州市南沙区兴联金属制品厂（www.xinglianqiaojia.com）为客户提供“槽式桥架,铝合金桥架,防火桥架,防火电缆桥架”等业务，公司拥有“兴联桥架,兴联线管”等品牌。专注于镀锌管等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：梁经理。