

# 大兴区独立式烟感探测器公司诚信企业推荐

产品名称	大兴区独立式烟感探测器公司诚信企业推荐
公司名称	北京国泰恒安建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区广德大街20号院中科电商谷8号楼1101
联系电话	15901308972

## 产品详情

### 烟感探测器保护面积

烟感探测器的保护面积是由高度决定的：当空间高度为6m~12m时，一个探测器的保护面积，对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6m以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》为准。

在《火灾自动报警规范中》，我们可以找到关于感烟探测器的保护面积和保护半径的正确答案。从下面这张截取《规范》的图就可以很清楚的知道感烟探测器保护面积和保护半径，也可以知道一个探测区域内所需设置的探测器的数量。

感烟探测器、感温探测器的安装间距，应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定，并不应超过本规范附录A探测器安装间距的极限曲线D1-D.11（含D9'）所规定的范围。

想要了解更多烟感探测器的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

### 烟感探测器相关信息

在独立烟感的基础上，衍生出一种无线烟感，在报警时会对外发射出无线信号。发射距离不一而同，但基本在百米之内，如果需要更远的距离，需要增加中继器，适合和防盗等结合在一起，组成小系统，但稳定性不是非常理想。JTY-GD-DG311型联网型光电感烟火灾探测器（以下简称探测器）适用于家居、商店、歌舞厅、仓库等场所的火灾预报警。探测器具有灵敏度高、稳定可靠、耗电小、美观耐用、使用

方便等特点，可与安防系统配套使用。

想要了解更多烟感探测器的相关信息，独立式烟感探测器公司，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

## 烟感探测器选购方法

感烟式火灾探测器分为点型与线型，点型分为离子型感烟和光电型感烟，线型分为激光感烟分离式红外光束感烟。

### 离子感烟式探测器是点型探测器

它是在电离室内含有少量放射性物质，可使电离室内空气成为导体，允许一定电流在两个电极之间的空气中通过，射线使局部空气成电离状态，经电压作用形成离子流，这就给电离室一个有效的导电性。当烟粒子进入电离化区域时，它们由于与离子相接合而降低了空气的导电性，形成离子移动的减弱。当导电性低于预定值时，探测器发出警报。

北京国泰恒安建设工程有限公司，注册资金3000万元。专业从事建筑装饰装修设计与施工、消防工程的设计与施工，机电工程的施工，防水防腐工程，并提供相应的技术服务。目前公司拥有消防设施工程专业承包、装饰装修工程施工专业承包、建筑机电工程专业承包、防水防腐工程专业承包资质。

大兴区独立式烟感探测器公司诚信企业推荐由北京国泰恒安建设工程有限公司提供。北京国泰恒安建设工程有限公司（[www.gthajs.com](http://www.gthajs.com)）是从事“施工总承包”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。