

# 宿舍楼火灾自动报警系统费用 国泰恒安 宿舍楼火灾自动报警系统

产品名称	宿舍楼火灾自动报警系统费用 国泰恒安 宿舍楼火灾自动报警系统
公司名称	北京国泰恒安建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区广德大街20号院中科电商谷8号楼1 101
联系电话	15901308972

## 产品详情

### 火灾自动报警系统工作原理

系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法

(1)探测器误报警，探测器故障报警:

原因:探测器灵敏度选择不合理，环境湿度过大，风速过大，粉尘过大，机械震动，探测器使用时间过长，器件参数下降等。

处理方法:根据安装环境选择适当灵敏度的探测器，安装时应避开风口及风速较大的通道，定期检查，根据情况清洗和更换探测器。

北京国泰恒安建设工程有限公司，注册资金3000万元。专业从事建筑装饰装修设计及施工、消防工程的设计与施工，机电工程的施工，防水防腐工程，并提供相应的技术服务。目前公司拥有消防设施工程专业承包、装饰装修工程施工专业承包、建筑机电工程专业承包、防水防腐工程专业承包资质。

想要了解更多火灾自动报警系统的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

常见火源

火源是火灾的发源地，也是引起燃烧和爆的直接原因。所以，防止火灾应控制好10种火源，具体是：人们日常点燃的各种明火，就是最常见的一种火源，在使用时必须控制好。企业和各行各业使用的电气设备，由于超负荷运行、短路、接触不良，以及自然界中的雷击、静电火花等，都能使可燃气体、可燃物质燃烧，在使用中必须做到安全和防护。靠近火炉或烟道的干柴、木材、木器，紧聚在高温蒸汽管道上的可燃粉尘、纤维；大功率灯泡旁的纸张、衣物等，烘烤时间过长，都会引起燃烧。在熬炼和烘烤过程中，由于温度掌握不好，或自动控制失灵，都会着火，甚至引起火灾。炒过的食物或其它物质，不经过散热就堆积起来，或装在袋子内，也会聚热起火，必须注意散热。企业的热处理工件，堆放在有油渍的地面上，或堆放在燃品旁(如木材)，易引起火灾，应堆放在安全地方。在既无明火又无热源的情况下，褐煤、湿稻草、麦草、棉花、油菜籽、豆饼和沾有动、植物油的棉纱、手套、衣服、木屑、金属屑、抛光尘以及擦拭过设备的油布等，宿舍楼火灾自动报警系统公司，堆积在一起时间过长，本身也会发热，在条件具备时，可能引起自燃，应勤加处理。不同性质的物质相遇，有时也会引起自燃。如油与氧气接触就会发生强烈化学作用，引起燃烧。摩擦与撞击。例如铁器与水泥地撞击，会引起火花，遇燃物即可引起火灾。绝缘压缩、化学热反应，可引起升温，使可燃物被加至着火点。

## 火灾自动报警系统

火灾自动报警系统探测火灾隐患，肩负安全防范重任，宿舍楼火灾自动报警系统价格，是智能建筑中建筑设备自动化系统(BAS)的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合《火灾自动报警系统设计规范》的要求，宿舍楼火灾自动报警系统费用，同时也要适应智能建筑的特点，合理选配产品，做到安全适用、技术先进、经济合理。

火灾自动报警系统一般分三种形式设计：区域火灾自动报警系统，集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就智能建筑的基本特点，控制中心报警系统是最适用的方式。

北京国泰恒安建设工程有限公司，宿舍楼火灾自动报警系统，注册资金3000万元。专业从事建筑装饰装修设计及施工、消防工程的设计与施工，机电工程的施工，防水防腐工程，并提供相应的技术服务。目前公司拥有消防设施工程专业承包、装饰装修工程施工专业承包、建筑机电工程专业承包、防水防腐工程专业承包资质。

想要了解更多火灾自动报警系统的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

宿舍楼火灾自动报警系统费用-国泰恒安-宿舍楼火灾自动报警系统由北京国泰恒安建设工程有限公司提供。北京国泰恒安建设工程有限公司（[www.gthajs.com](http://www.gthajs.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！