

回天代理商9062D单组分室温硫化硅橡胶RTV 高性能粘接密封硅橡胶

产品名称	回天代理商9062D单组分室温硫化硅橡胶RTV 高性能粘接密封硅橡胶
公司名称	深圳市世俊科技有限公司
价格	10.00/支
规格参数	品牌:回天 型号:9062D 产地:广州
公司地址	深圳市宝安区大浪街道龙胜社区龙胜老村一区54 4号福顺居A单元403号（办公场所）
联系电话	13418803054

产品详情

HT-9062D产品规格书

产品特点：

- 单组分室温固化有机硅密封胶，固化后胶层为弹性体。
- 中性固化，对绝大多数金属无腐蚀。
- 具有卓越的抗冷热交变性能、耐老化性能和电绝缘性能。
- 胶层具有优异的防潮、抗震、耐电晕、抗漏电性能。
- 完全符合欧盟ROHS指令要求。

典型用途：

- 家用电器如冰箱、洗碗机等粘接密封；
- 电气元器件的粘接固定等。

使用工艺：

· 清洁表面：将被粘或被涂覆物表面清理干净，并除去锈迹、灰尘和油污等。

· 施

胶：拧开（或削开）胶管盖帽，将胶液挤到已清理干净的表面，使之分布均匀，将被粘面合拢固定。

· 固 化：将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程，在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如果部位位置较深,尤其是在不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长。在作进一步处理或将被粘的部件包装之前，建议用户等待足够长的时间以使粘合的牢固和整体性不被影响。

注意事项:

· 操作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。

胶在贮存过程中，管口部也有可能出现少量的固化现象，将之清除后可正常使用，不影响产品性能。

技术参数：

性能指标		9062D
固 化 前	外观	透明膏状
	相对密度 (g/cm ³ , 25)	1.00
表干时间 (min, 25)		2-10
完全固化时间 (d, 25)		3~7
固 后	硬度(Shore A)	20 ± 2
	抗拉强度 (MPa)	1.5
	剪切强度 (MPa)	2.0 ± 0.2
	扯断伸长率 (%)	250
	使用温度范围()	-60 ~ 200
	体积电阻率 (· c m)	1.0 × 10 ¹⁶
	介电强度 (kV/ · mm)	20
介电常数 (1.2MHz)		2.8

*所有机械性能和电性能均在25 ，相对湿度55%条件下固化7天后所测。

包装规格：

· 300ML/支,25支/箱。

贮存及运输：

- 贮存期为9个月（25℃）。
- 此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。