

## 小型地磅报价 恒鑫衡器 菏泽小型地磅

产品名称	小型地磅报价 恒鑫衡器 菏泽小型地磅
公司名称	商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市睢阳区宋城路与银河路交叉口向北300米路西
联系电话	15518655767

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部

### 地磅在使用过程中要注意什么？

- 1.称重时，请勿超过称重桥的额定范围（因为这会缩短传感器和平台的寿命，并且不能猛击传感器）
- 2.超重车辆应等待仪表打开显示屏，然后再听参谋长指挥。
- 3.非处方车辆应在地磅两侧的安全黄线中前后行驶。将车辆放在称重平台上后，车辆应笔直行驶并在称重平台的中央尽可能停下来进行称重。
- 4.每次车辆称重上下地磅时，都应小心操作。车辆速度不得超过15码。禁止在称重平台上制动，小型地磅报价，也禁止长时间停在平台上。
- 5.严禁在汽车衡的秤上进行电焊或将秤台用作接地线。
- 6.保持基坑清洁，不要让垃圾和物品进入。
- 7.经常清洁秤体和秤台的周围，保持清洁并没有积水。
- 8.在使用过程中，请定期检查称重平台与限位装置之间的间隙，以免限位间隙过小而卡在秤体内，使称

量不准确。如果间隙太大，则秤体会剧烈晃动，正常间隙保持在5mm。关于。

## 排除法

对于怀疑有故障的器件，在不影响整个系统工作条件的情况下，断开与系统的连接，看能否使系统恢复正常工作。例：某电子地磅显示漂移，在零点附近 $\pm$ 几十kg变动，此时简单的测试不能检测出故障部位，此时可采用断开某只传感器与接线盒接线，或用传感器直接与仪表(脱开接线盒)等方法来找出故障部件。

## 直接观察法

直观检查电子地磅磅台四周及底面有无杂物堵塞，小型地磅哪里有限位间隙是否合格，各电缆线有无损伤，接线盒有无受潮、仪表元器件有无明显损伤痕迹等。

地磅安装拼接2.防雷击的措施当前微电子技术在地磅中得到了广泛应用，菏泽小型地磅，但是对过电压、过电流、电磁脉冲等外来干扰极其敏感且耐受力极低。为保证系统运行稳定以及防止雷击损坏，要按照雷击雷庆确定地磅设计安装中的措施。通过静电感应而产生的局部过压电子设备的损坏。据有关报道，此电压有时可达几十千伏，足以使接地不良的电子产品受损坏。要降低乃至消除雷击对地磅的影响，可以通过以下措施实现：安装避雷针。避雷针作为防雷系统的最为重要的措施，也能够在电子汽车衡系统的保护中发挥重要作用，在避雷针的设计中，需要按照汽车衡的长度进行避雷针长度确定，并按照相关标准做好接地工作。

小型地磅报价-恒鑫衡器(在线咨询)-菏泽小型地磅由商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部提供。行路致远，砥砺前行。商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部(www.sqhkhq.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.hnhkhq.cn)还是从事商丘地磅，河南地磅价格，河南地磅厂家的厂家，欢迎来电咨询。