

卧式夹层锅 夹层锅 旭力机械

产品名称	卧式夹层锅 夹层锅 旭力机械
公司名称	诸城市旭力机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市高新区
联系电话	13854470780 13854470780

产品详情

电加热搅拌蒸煮炒锅以椭圆形封头加以直边和搅拌装置等组成；夹层内加导热物质通过电热管为热源的加热方式；并配有刮边刮底底部搅拌装置及保温层，可使物料混合均匀且可避免物料的粘锅现象、从而达到更快更省力的蒸煮效果；底部搅拌即节省空间又可方便锅内出料；夹层蒸煮炒锅具有受热面积大、传热效率高、加热均匀、物料煮熟时间短、加热温度容易控制等特点。夹层蒸煮炒锅内层锅体(内锅)采用耐酸耐热的不锈钢制造，配有电器控制器、底部搅拌装置等，外型美观、安装容易、操作方便、安全可靠。

夹层锅的技术指标：

水源压力 0.15MPa ~0.25MPa

气源压力 0.25 MPa衡压

蒸煮器有效容积 30L

隔层盘尺寸 300mm × 210mm × 25mm

蒸煮温度选择 101 ~135

水煮温度选择 100

电 源 AC 220V ± 10% , 50Hz

主机尺寸 650mm × 350mm × 500mm (L × B × H)

诸城市旭力机械有限公司是我国从事生产制造高温杀菌锅，卧式夹层锅，夹层锅的主要厂家，是国内外食品加工工业灭菌设备的ling先供应商。

电加热导热油夹层锅的技术性能

- 1、立式夹层锅带搅拌装置锅体：顶部中心搅拌，减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接，优质夹层锅，方便拆装与清洗。
- 2、搅拌转速：36r/min（可以根据客户要求来选定一定的转速）；搅拌桨形式：普通搅拌（锚式）和刮边刮底搅拌。
- 3、立式夹层锅支脚形式：三棱锥形式、圆管式。
- 4、立式夹层锅设备配置：安全阀、压力表、排气阀、蒸汽进口、出料口等。

电热夹层锅的使用性能如何，电热夹层锅优势又主要体现在哪些方面呢？这就是今天我们要来为大家介绍一下吧。

- 1、电热夹层锅的容积：50L、100L、200L、300L、400L、500L、600L。
- 2、可倾式夹层锅体最da可倾转90°，夹层锅，倾转方式为手动式翻转。
- 3、锅体材质：内锅体不锈钢(SUS304)，加热夹层锅，夹套、支架碳钢(Q235—B)外涂防锈漆；内外全不锈钢。
- 4、带搅拌装置锅体：顶部中心搅拌，减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接，方便拆装与清洗。

卧式夹层锅-夹层锅-

旭力机械(查看)由诸城市旭力机械有限公司提供。诸城市旭力机械有限公司(zcxljixie.com)是山东潍坊，清洗、清理设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在旭力机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创旭力机械更加美好的未来。