

8501阻燃密封胶带空调法兰接口通风排烟管道专用

产品名称	8501阻燃密封胶带空调法兰接口通风排烟管道专用
公司名称	河北天工橡胶制品有限公司
价格	58.00/件
规格参数	品牌:禹途 型号:4*10 厂家:河北丰德橡胶制品有限公司
公司地址	河北省沧州市河间市束城镇大管德村
联系电话	13603271233 18333747308

产品详情

8501阻燃密封胶带是由特种高分子材料制成的无毒，无溶剂、冷施工、自粘型防水密封胶粘带，用于中央空调，用于中央空调法兰口，厚度4.0mm，施工温度0-4.5 ° C它具有优异的[气密性](#)、水密性。

本产品、耐候性、耐腐蚀性耐低温及粘接性等

特点，用于中央空调风观管法兰口的粘接密封处理。烟道接缝处的粘接密

封性处理。穿墙洞的密封处理。8501阻燃密封胶带，是为了解决多年来在

通风系统的风管安装及组成空调器设备制造安装中，由于接缝不严密，而

漏风量达15-25%的高耗能的问题为克服使用橡胶垫片硬度大，难压实且易

燃，石棉绳纤维致癌等弊端，国家在《民用空调建筑节能实施办法》和

《洁净厂施工及验收规范》方面。都明确规定漏风量小于或等于1-2%。为

此新型节能阻燃型8501密封材料的诞生解决了以往施工中遇到的一切高难

问题，8501阻燃密封带属于国家规范的合格产品，并且耐热透气性、耐

油、耐水、耐酸、耐碱等优点，便于施工操作、节能连接螺栓30%，节能

安装人工费40%，在国内设计院和使用单位的不干性、不流化粘弹性
胶带，可广泛用于通风管道和空调系统，车辆净化系统设备，建筑模板，
具有良好的阻燃性、耐热、耐寒、不透气性、耐油、耐水、耐酸、耐碱、
无刺激性气味，不污染环境，对金属和非金属具有良好的粘附力，8501胶
带的有四种型号：根据市场情况需求，8501密封胶带现在分三种型号（a级b
级c级）；A级8501密封胶带属于难燃型，氧指数为32%国家建筑设计规范b1
标准；B级8501密封胶带属于阻燃型氧指数为26%达到国家标准设计规范b2
级标准；C级属于常用密封材料、其耐温不小于120 ° C。