

二手水稳拌和站 辉旺工程机械 二手水稳拌和站供应

产品名称	二手水稳拌和站 辉旺工程机械 二手水稳拌和站供应
公司名称	山东辉旺机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号
联系电话	13583657788

产品详情

稳定土拌和站设备适用于高等级公路、机场、市政等施工，二手水稳拌和站型号，生产各种不同规格要求地稳定土基层材料采用无衬板双卧轴强制式搅拌主机，且密布小浆叶大线速度方案，使物料在"沸腾"状态下快速推进，生产率高，拌合均匀生产过程连续稳定，二手水稳拌和站供应，无需更换衬板，使用寿命长，维护成本低水泥稳定土的使用范围:水泥稳定土可适用于各级公路的基层和底基层，二手水稳拌和站，水泥稳定中粒土和粗粒土用做基层时，水泥剂量不宜超过6%。必要时，应首先改善集料的级配，然后用水泥稳定。

水稳拌合站在更换骨料规格和调整料门开度时，都必须重新校准相应于该配料机的标定系数。特别是在使用之始，更应重视配料机的标定工作。水稳拌合站厂家设备的配料机组要经常保持各配料机中骨料规格的一致。骨料规格的不一致不仅会影响混合料级配的波动，而且会严重影响到混合料的性能。因此应严格加强料堆管理，防止发生混放；同时，装载机手要仔细操作，防止发生混仓。

水稳拌和站直接将搅拌主机的引风管接在除尘器集尘料斗的下方，虽然很方便，但是由于风机的吸力，脉冲吹落的灰尘无法沉降到底部并流向主机，使滤芯始终处于灰尘的包围之中，灰尘没有沉降的过程，大大降低了除尘器的工作效率.解决的方法是在集尘料斗底部安装一个蝶阀，除尘器工作时关闭，所有的引风管都接在集尘料斗侧面法兰上，为脉冲吹落的灰尘提供沉降的空间，避免滤芯的二次污染。

水稳拌合站每周检查保养项目：

手动油泵是否需要加注润滑脂；

各润滑点必需进行润滑工作；注：各润滑点位于拌合机出料门轴，二手水稳拌和站厂家，各储料斗和称量斗门轴，胶带运、机托轮、压轮、滚筒、轴承、传动链条、螺旋轴上、下端轴承及主机大齿轮等处。

检查叶片、刮板、搅拌臂等的磨损情况必要时调整间隙或更换。

检查振动器联接螺栓有无松动现象；

检查空压机曲轴箱内润滑油质量。必要时进行更换；

检查电器中的接触器，中间继电器静动触头是否损坏和烧坏等；

二手水稳拌和站-辉旺工程机械-二手水稳拌和站供应由山东辉旺工程机械有限公司提供。二手水稳拌和站-辉旺工程机械-二手水稳拌和站供应是山东辉旺工程机械有限公司（www.sdhuiwangjixie.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。