

重庆加气砖隔墙、重庆轻质隔墙施工注意事项

产品名称	重庆加气砖隔墙、重庆轻质隔墙施工注意事项
公司名称	重庆滨玮建材有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	加气砖规格:10公分 加气砖型号:ALC 加气砖特点:轻质、隔音、防火、环保
公司地址	重庆市渝北区双凤桥街道双凤路264号1幢1-3-2
联系电话	17308379888 17723956856

产品详情

重庆加气砖隔墙、重庆轻质隔墙在建筑施工中使用是非常方便的，而且在很多地方都得到了应用，为了保证重庆加气砖、重庆轻质砖在后期的使用中不会出现什么差错，在前期施工的时候我们就要多加注意，那么，重庆加气砖隔墙、重庆轻质隔墙施工注意事项有哪些呢？

- 1、重庆加气砖、重庆轻质砖砌筑前禁止发水，如果由于天气特别炎热干燥必须发水时，浸入砌块表层深度不得超过10mm。
- 2、重庆加气砖、重庆轻质砖砌筑时粘接砂浆强度应不低于5Mp的为宜。
- 3、重庆加气砖、重庆轻质砖材料摆放应根据墙体走向及墙体面积大小摆放材料。

4、重庆加气砖隔墙、重庆轻质隔墙在墙体砌筑完成后，应使用粘合剂对缺角又上墙的加气砖、轻质砖进行修补，保证墙面的平整性。

5、重庆加气砖、轻质砖在选材时应使用尺寸标准，强度较高的产品砌墙为宜。

6、重庆加气砖隔墙、重庆轻质隔墙中，对砌墙师傅技术要求也是十分高的，为保证砌墙质量，要求师傅技术过硬。