

8501难燃密封胶带厂家直销

产品名称	8501难燃密封胶带厂家直销
公司名称	河北天工橡胶制品有限公司
价格	75.00/件
规格参数	品牌:丰德 型号:4*10 厂家:河北丰德橡胶制品有限公司
公司地址	河北省沧州市河间市束城镇大管德村
联系电话	13603271233 18333747308

产品详情

本产品、耐候性、耐腐蚀性耐低温及粘接性等

特点，用于中央空调风观管法兰口的粘接密封处理。烟道接缝处的粘接密封性处理。穿墙洞的密封处理。8501阻燃密封胶带，是为了解决多年来在通风系统的风管安装及组成空调器设备制造安装中，由于接缝不严密，而漏风量达15-25%的高耗能的问题为克服使用橡胶垫片硬度大，难压实且易燃，石棉绳纤维致癌等弊端，国家在《民用空调建筑节能实施办法》和《洁净厂施工及验收规范》方面。都明确规定漏风量小于或等于1-2%。为此新型节能阻燃型8501密封材料的诞生解决了以往施工中遇到的一切高难问题，8501阻燃密封带属于国家规范的合格产品，并且耐热透气性、耐油、耐水、耐酸、耐碱等优点，便于施工操作、节能连接螺栓30%，节能安装人工费40%，在国内设计院和使用单位的不干性、不流化粘弹性胶带，可广泛用于通风管道和空调系统，车辆净化系统设备，建筑模板，具有良好的阻燃性、耐热、耐寒、不透气性、耐油、耐水、耐酸、耐碱、无刺激性气味，不污染环境，对金属和非金属具有良好的粘附力，8501胶

带的有四种型号：根据市场情况需求，8501密封胶带现在分三种型号（a级b级c级）；A级8501密封胶带属于难燃型，氧指数为32%国家建筑设计规范b1标准；B级8501密封胶带属于阻燃型氧指数为26%达到国家标准设计规范b2级标准；C级属于常用密封材料、其耐温不小于120 ° C。