

边境铁刺丝围网 刺丝围栏用于边防线封闭 国界线金属网围界

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 边境铁刺丝围网 刺丝围栏用于边防线封闭 国界线金属网围界 |
| 公司名称 | 安平县源诺金属丝网制造有限公司 |
| 价格 | 5000.00/吨 |
| 规格参数 | 丝径:12 上锌量:100-200 重量:25 |
| 公司地址 | 安平县后辛庄村村南 |
| 联系电话 | 15533189831 |

产品详情

刺丝必须由刺丝连接卡扣与固定在支架上的纵向拉筋相连接。其他工具达不到这样的效果，也不会有这么快的速度。纵向拉筋与支架的连接采用 2.5mm的冷拔镀锌钢丝绕2圈后拧紧固定。支架设置在跨度3m防护栅栏的立柱和跨中位置，其中跨度进设置与立柱上部，支架与防护栅栏采用支架抱箍连接，对于已经安装金属网片的防护栅栏。刺丝直接采用 2.5mm的冷拔镀锌钢丝或刺丝连接卡扣固定于金属网横片和金属丝上。

刺丝围栏多钱一米经过数道表面处理工序，镀锌、钝化、抛丸、热浸塑、溜平等，其中镀锌层不低于270g/平方米。外形尺寸：1797*2760、1700*2760、2197*2760等常见规格立柱：一般采用125*125的钢筋混凝土立柱，特殊情况也可采用钢立柱如60*60*3.0、50*50*3.0等规格。边框：30*50*2.0、20*30*2.0丝径:4.0网孔大小：75*150mm、50*150mm等从我公司常年与中铁各局单位进行高现货铁路护栏网生产厂家的施工，丰富，产品完全达到验收。可放心采购。铁路护栏是专门用在铁路线路防护栅栏一般对于网丝的要求较高一般为hpb600的冷拔钢丝4.0丝径网孔结构简便、运输方便、铁路防护栅栏外观具有美观大方、牢固、防锈的特点具有网身轻巧、造型新颖、美观耐用的特点。防腐防锈能力强，可量化生产和库存，现在已达成和铁路局、中铁各局的合作数十家，产品了各方认可。主要应用于铁路、高速公路等。

钢筋混凝土立柱金属网片防护栅栏可采用单开门或双开门两种形式。栅栏门根据工务、电务等设备检查和施工作业的需要设置。单开宽度1.5m，双开宽度3m，其网片形式与防护栅栏保持一致，并通过销轴、销轴套与立柱连接。安装及拆卸需有专门工具，根据不同连接点的厚度，选用图集中不同尺寸的防盗螺栓，螺帽拧紧固定后螺栓头部采用焊机现场点焊固定，防止螺帽松动。不相同规格是铁路线路防护栅栏网片尺寸2760*1797mm、网片顶端有45°弯头，铁路桥下防护栅栏网片尺寸2760*1700mm网片没有弯头。

铁路防护栅栏是我厂近年来主要推广的产品之一，我们有丰富的供货，及可靠的技术保障，为铁路施工提供可靠的服务。铁路防护栅栏常用规格：外形尺寸：1797*2760、1700*2760、2197*2760等常见规格立柱：一般采用125*125的钢筋混凝土立柱，特殊情况也可采用钢立柱如60*60*3.0、50*50*3.0等规格。边框：3

0*50*2.0、20*30*2.0、丝径:4.0、网孔大小：75*150mm、50*150mm等