高温莫来石轻质隔热保温砖 耐火砖 隔热砖

产品名称	高温莫来石轻质隔热保温砖 耐火砖 隔热砖
公司名称	
价格	2600.00/吨
规格参数	耐火温度:1250-1550() 规格:根据客户需要定制(mm) 产地:河南巩义
公司地址	
联系电话	86 0371 64156396

产品详情

形态

) 产地 河南巩义 品牌 龙凤 产品类别 耐火砖 材质 莫来石 导热系数(常温) 0.2-0.5 等级 一级 2.7-14 使用温度 1250-1550 抗压强度 芯材 固体物

形状 根据客户需要定制

其他

莫来石系列轻质隔热砖

产品描述:

莫来石系列轻质隔热砖,体积密度0.5-1.25g/cm3,使用温度1300度-1550度,每一级别的配方设计独特,以 满足用户的再不同环境下使用的要求。

莫来石系列轻质隔热砖是以优质高纯原料,按级别加有严格分类的填充物,形成均匀一致的空隙结构。

砖的每一个面均经过机械加工至需要的尺寸。

特点:

低导热率

具有很好的隔热保温效果

. 低热熔

由于低导热率,莫来石系列轻质隔热砖蓄积很少的热能,在间歇操作中节能效果明显。

· 杂质含量低

具有非常低的铁盒碱金属等氧化物含量,因此,耐火度高;较高的含铝量使其在还原气氛下仍保持良好的性能。

- · 热态耐压强度高
- · 外观尺寸精确

加快砌筑速度,减少耐火泥使用量,保证了砌体的强度和稳定性,从而延长衬里的寿命。

· 可加工成特殊形状。以减少砌砖块数和砌缝。

用途:

可作为热面耐火衬里或其它耐火材料的背衬隔热层、应用于石油、化工行业的乙烯裂解炉、管式加热炉、合成氨转化炉、煤气发生炉、高温梭式窑、隧道窑、陶瓷辊道窑、推板窑等工业炉耐火炉隔热材料等。.

由于莫来石系列品种较多,价格根据用户实际需要的规格和技术标准定价。

我厂是专业的轻质保温砖生产企业,产量连续两年稳居地区第一,强大的生产能力和优质的产品,是我们发展的基石,也是客户最好的保障。

联系我们:

厂长: 薄大伟 手机: 13607677582

经理: 薄贝贝 手机: 15136499369

联系电话: 0371-64156396

传真:0371-64152199

网站:www.lfdc.cn

qq: 51748049

邮箱:bbb2008@163.com

邮编:451251

地址:河南省巩义市河洛镇南河渡村香玉故里南400米。