

高温莫来石轻质隔热保温砖 耐火砖 隔热砖

产品名称	高温莫来石轻质隔热保温砖 耐火砖 隔热砖
公司名称	巩义市南河渡龙凤电瓷厂
价格	2600.00/吨
规格参数	耐火温度:1250-1550 () 规格:根据客户需要定制 (mm) 产地:河南巩义
公司地址	巩义市河洛镇南河渡村
联系电话	86 0371 64156396

产品详情

耐火温度	1250-1550 ()	规格	根据客户需要定制 (mm)
产地	河南巩义	品牌	龙凤
产品类别	耐火砖	材质	莫来石
导热系数 (常温)	0.2-0.5	等级	一级
抗压强度	2.7-14	使用温度	1250-1550
芯材	其他	形态	固体物
形状	根据客户需要定制		

莫来石系列轻质隔热砖

产品描述：

莫来石系列轻质隔热砖，体积密度0.5-1.25g/cm³,使用温度1300度-1550度，每一级别的配方设计独特，以满足用户的再不同环境下使用的要求。

莫来石系列轻质隔热砖是以优质高纯原料，按级别加有严格分类的填充物，形成均匀一致的空隙结构。

砖的每一个面均经过机械加工至需要的尺寸。

特点：

- 低导热率

具有很好的隔热保温效果

- 低热熔

由于低导热率，莫来石系列轻质隔热砖蓄积很少的热能，在间歇操作中节能效果明显。

- 杂质含量低

具有非常低的铁盒碱金属等氧化物含量，因此，耐火度高；较高的含铝量使其在还原气氛下仍保持良好的性能。

- 热态耐压强度高
- 外观尺寸精确

加快砌筑速度，减少耐火泥使用量，保证了砌体的强度和稳定性，从而延长衬里的寿命。

- 可加工成特殊形状。以减少砌砖块数和砌缝。

用途：

可作为热面耐火衬里或其它耐火材料的背衬隔热层、应用于石油、化工行业的乙烯裂解炉、管式加热炉、合成氨转化炉、煤气发生炉、高温梭式窑、隧道窑、陶瓷辊道窑、推板窑等工业炉耐火炉隔热材料等。

由于莫来石系列品种较多，价格根据用户实际需要的规格和技术标准定价。

我厂是专业的轻质保温砖生产企业，产量连续两年稳居地区第一，强大的生产能力和优质的产品，是我们发展的基石，也是客户最好的保障。

联系我们：

厂长：薄大伟 手机：13607677582

经理：薄贝贝 手机：15136499369

联系电话：0371-64156396

传真：0371-64152199

网站：www.lfdc.cn

qq：51748049

邮箱：bbb2008@163.com

邮编：451251

地址：河南省巩义市河洛镇南河渡村香玉故里南400米。