

# 工地电箱防护网井口防护门电梯门工地基坑护栏基坑围栏临边护栏

产品名称	工地电箱防护网井口防护门电梯门工地基坑护栏 基坑围栏临边护栏
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	62.00/个
规格参数	产品名称:井口防护门 适用范围:工地 产品作用:安全警示隔离网
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

四川建筑工地安全警示隔离网，施工楼层口电梯门，建筑工地基坑围栏，基坑临时护栏，临边护栏，黄色警示护栏，地铁口隔离护栏网。

四川钿汇鑫基坑围栏基坑护栏网外表处理方式选用外外表浸塑，该技能处理方式先进且老练，能全方位吸附包裹产品外表，附着力和防腐性极强，且PE和PVC材料具有无毒无害，防腐、防老化、抗晒、耐高温、低温等特色，室外环境中运用寿命可达5-10年。公路围栏网装置配件：网片和立柱靠螺丝和各种特别的金属卡子或许运用绑丝衔接的。所用的螺丝均为主动防盗的。所用配件也能够依照客户的要求来具体规划。

基坑施工中依据要求有必要装置基坑护栏，一方面是阻隔风险区域，防止呈现安全事故的发作；另一方面能够起到警示宣扬的效果，把警示语悬挂在基坑护栏上，让安全时时刻刻牢记在施工人员心中。

基坑护栏网特点：安全性能强，造型美观，具备警示醒目的优点。是灵活性极强的防护产品，可重复利用。

基坑护栏网用途：可应用于施工电梯井口安全防护、人货电梯井口防护等各种建筑施工现场临边安全防护。

基坑护栏网外观：采用无缝焊接技术，使焊接点完美无缺；抗性好：不怕磨损、不怕雨淋、抗老化；灵活性：工程结束可拆卸重复利用。

“升降机电梯防护门人货两用电梯防护门”详细介绍

护栏网电梯防护门全部由钢结构组成。钢材采用国家标准材料，制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点

牢固，达到安全防护之目的，电梯安全门采用柠檬黄色，门下部档架板采用黄、黑间隔。门框 门框通常采用宝钢20mm\*30mm方矩管焊接而成，也可以根据客户要求定做20\*20、25\*25、30\*30、30\*40方矩管。采用氩弧焊接，强度高，质量稳定，强力摔、扭不脱焊。门栓 门栓采用镀锌成套工艺门栓，外形美观，使用方便。门栓设计在外面，只能由电梯操作人员开关防护门，有效防止楼层内等候人员打开防护门，杜绝高空抛物和高空坠落的潜在施工风险。门面 门面采用小孔钢板网或电焊网片与钢板组合构成。一方面可以防止等候人员伸手开门，又便于人货电梯操作人员观察楼内情况，利于楼内外双方工作人员沟通交流。高强冷轧钢板同时也是小型汽车普遍采用的材料，可以抗击300kg以上的冲击力。并且喷涂警示语和挡脚警示线，对工地文明施工形象显著提升。门轴 门轴采用16#圆管焊接而成，大大简化安装程序，只需在外架钢管立杆上与门轴相对应位置焊接90度直角圆钢，把防护门挂上既可以使用，拆卸也同样方便