

桥墩直螺纹套筒 保定大兵商贸 宁波直螺纹套筒

产品名称	桥墩直螺纹套筒 保定大兵商贸 宁波直螺纹套筒
公司名称	保定大兵商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市莲池区百楼乡柴楼村南
联系电话	15733828383

产品详情

直螺纹的衔接钢筋衔接套筒质量是确保接头质量的重要环节，钢筋端部的直螺纹是用专用设备在现场或钢筋加工车间轧成的，依据直螺纹制造技术不一样，钢筋直螺纹分为墩粗直螺纹和滚轧直螺纹。

1、钢筋衔接套筒尺度操控

设计钢筋衔接套筒尺度时，应使钢筋衔接套筒的净横截面面积与钢筋衔接套筒资料强度的乘积大于钢筋面积与钢筋规范强度乘积的1.1倍;钢筋衔接套筒的内螺纹应满意商品功用需求，其公役带宜选用6H或7H。

钢筋直螺纹套筒的抗拉性能检查

(1)现场检验以同规格、同等级、同材料、同一施工条件下完成的500个接头为一验收批，不足500个的也作一批。

(2)对每一批验收件中随机抽取的三个试件进行评定，桥墩直螺纹套筒，当3个试件的单向拉伸试验结果均符合《JGJ107-96》中的要求，则该批接头合格。

(3)如有一个试件的抗拉强度不符合要求，应再取6个试件复检，宁波直螺纹套筒，复检时仍有一个不合格，则该批接头不合格。

(4)在正式施工前尚应进行现场条件下的挤压连接工艺试验，试验合格后方可正式施工，在施工中不同批次钢筋进场前，长丝直螺纹套筒，也应进行工艺检验。工艺检验，每种规格试件不少于3根。检验结果应符合规范《JGJ107-96》要求。

使用钢筋套筒时相邻接头错开的距离是多少

1 钢筋套筒受拉区不宜大于50%;

2 接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时，对等强度高质量机械连接接头，不应大于50%;

3 直接承受动力荷载的结构构件中，不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时，不应大于50%。

钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为 $1.3l_{lE}$ (l_{lE} 为搭接长度)，异口型直螺纹套筒，凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内，纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。

保定大兵商贸有限公司专业销售各种工程五金产品，机电设备。有需求的客户请来电咨询。

桥墩直螺纹套筒-保定大兵商贸-宁波直螺纹套筒由保定大兵商贸有限公司提供。保定大兵商贸有限公司（www.dabingshangmao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。大兵商贸——您值得信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市献县河城街镇河城街工业区168号，联系人：李总。