

三六传动 QSC型三合一减速机

产品名称	三六传动 QSC型三合一减速机
公司名称	咸宁三六传动设备股份有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省咸宁市巨宁大道56号
联系电话	13872155810

产品详情

咸宁三六传动设备有限股份公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的专业公司。

油的运用寿数。例:SKF轴承制造商经过很多实验,深入研究了负荷,油液粘度,颗粒污染物等各种要素对轴承寿数的影响得出结论:即铲除光滑油中2-5微米固体颗粒,滚动轴承疲惫寿数可延伸到本来的10-50倍。因而,削减或操控油中异物数量,既可用有用削减设备磨损,又能有用延伸光滑油的运用寿数。

咸宁三六传动设备有限股份公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的专业公司。

K系列螺旋锥齿轮减速机适用范围如下:高速轴转不大于1500转/分. 齿轮传动圆周速度不大于20米/秒. 工作环境温度为-40-45 ,如果低于0 ,启动前润滑油应预热至0 以上.K系列螺旋锥齿轮减速机可用于正反两个方向运转,K系列螺旋锥齿轮减速机的使用、维护保养及注意事项,减速机采用460#中负荷工业齿轮油,工作环境温度为0~40 . 使用100小时后,应洗干净内腔换上新的齿轮油,以后每2000小时换油一次. 拆装减速机时,QSC型三合一减速机,应尽量避免锤击,以免损坏正常机件.

咸宁三六传动设备有限股份公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的专业公司。

2 及时维修被驱动部件和减速机,避免减速机表里负荷过大

被减速机驱动的部件能够因磨损、积垢、裂纹或支承轴承的损坏等缘由,发作过大的外部负荷。因而,在平常维修作业中,应拟定并执行有针对性的点检和修补规范,避免发作过大的外部载荷,然后削减减速机的运用寿数。如:对减速机本身,可经过五观感受、振荡监测、光滑油铁谱剖析等检测手法,对光滑油、振荡、温度、噪音等进行了监测,及时发现存在的毛病或危险,及时查看、修正或替换损坏部

件，确保减速机本身作业状况契合规划需求，避免或避免呈现过大的内部负荷。

三六传动-QSC型三合一减速机由咸宁三六传动设备股份有限公司提供。咸宁三六传动设备股份有限公司（www.slcd666.com）是从事“QS,QSC型三合一减速机,K,F,R,S四大系列减速机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：余总。