

数字配线架规格型号介绍

产品名称	数字配线架规格型号介绍
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	宇晨:1
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

DDF数字配线架

再好看的脸都有衰老的一天，能力与品性却可以经受住岁月的考验。DDF数字配线架美貌是蜡，才干一名匠人与他的弟子走到一座山脚下，见到一棵被当地人奉为神社的大树，这棵树枝繁叶茂，十分粗壮。DDF数字配线架弟子问师父：“为什么这棵树长得这么好，师父你却对他不屑一顾呢？”匠人说“这棵树是一种没有用的木材，用它来作船，船会沉在水里；DDF数字配线架用它来做棺材，棺材会腐烂；用它做器具，器具会很容易毁坏，DDF数字配线架所以这棵树才能存活这么长时间。

DDF数配单元体说明

1.使用射频电缆连接器L9（西门子接插件），

单元体容量有8系统，10系统，16系统，20系统,21系统有电缆标识。

结构尺寸：19”标准安装尺寸（安装孔距465mm）

21”标准安装尺寸（安装孔距515mm）

2.单元体旋转机构有2种：360度旋转机构和90度带自锁机构旋转装置

见附图，90度旋转机构带走线槽

3.我公司同时可提供以下型式接插件的单元体：L9BNC CC4等

4.各项指标均符合行业标准

DDF数字配线架产品特点

系列众多：西门子、AT&T、富士通、NEC等制式；75、120欧姆等不同阻抗系列、各种柜架体等多种组合供客户选择；

性能方面：严格的结构设计、优质的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定、可靠；

管理方面：完整科学的的线缆结构，无论中间走线、两侧走线、前后跳线、架间跳线均更符合您的使用习惯，操作更加方便；

细节方面：完整的接地系统、多样的固定方式、90度旋转的单元体等细节完美的设计，确保客户使用更加方便。

依据标准宇晨通信公司生产的DDF产品是参照国内外同类产品的优点，严格遵循各种行业标准：

1. YD/T779-1999 《数字配线架》
2. YD/TP43-1998 《外导体、内径为5.6mm、3.8mm及2.8mm射频同轴连接器技术要求和体验方法》

DDF数字配线架技术指标

1. 环境要求：

- 1) 工作温度：-5 ~ +40
- 2) 贮存温度: -25 ~ 55
- 3) 工作相对湿度: 85% (+30)
- 4) 贮存相对湿度: 75%
- 5) 大气压力：70KPa ~ 106Kpa

2. 设备机架：

- 1) 机架高度：2000mm、2200mm、2600mm
- 2) 机架材料：铝型材
- 3) 进缆方式：上进缆、下进缆

4) 操作方式：全正面操作

5) 机框颜色：世纪黄、电信灰

6) 接地方式：铜条

3. 同轴连接器：

1) 特征阻抗：75

2) 工作速率：2Mb/s、8 Mb/s、34Mb/s、140 Mb/s、155 Mb/s (部分制式除外)

3) 绝缘电阻： $>1000M$ (500VDC)

4) 抗电强度： $1000V$ (50HzAC) /min，不击穿、无飞弧

5) 接触电阻：外导体 2.5m (压接)，内导体 10m

6) 介入损耗： $0.3dB$ (50KHz ~ 233MHz)

7) 回波损耗： $18dB$ (50KHz ~ 233MHz)

8) 回线间串音防卫度： $70dB$ (50KHz ~ 233MHz)

9) 拉脱力： $>50N$

10) 连接器寿命： 1000 次

11) 材料：黄铜、镀青铜

12) 同轴连接器镀金厚度： $2\mu m$

人来到世上，必然有你的价值。不要因为暂时的处境而否定自己，人生这么长，总有一段路等有叫支离疏的人，下巴藏在肚脐下，双肩高过头顶，大腿和两边的胸肋并生在一起。他靠给人缝洗衣物糊口度日，他又替人筛糠簸米，赚的钱足够养活十口人。天上掉不下来馅饼，人生在勤，不索何获。你的未来在你的双手上，付出不一定有收获，但要收获就必须付出。南海的大帝名叫儻，北海的大帝名叫忽，中间的大帝名叫混沌。三人常常在混沌的土地上相会混沌总是热情的款待他们。儻与忽为了报答混沌的恩情就说：“人人都有七窍来看、听、吃，只有混沌没有，我们试着为他凿开七窍。”他们每天都凿出一个孔窍，第七天的混沌死去了。世人千差万别，适合你的不一定适合别人。生活没有什么标准的对与错，过的好不好只有自己知道，别用你的标准去衡量别人，再好的关系也经不起这么折腾。