

运城玻璃钢化粪池 众鑫化粪池 预制玻璃钢化粪池

产品名称	运城玻璃钢化粪池 众鑫化粪池 预制玻璃钢化粪池
公司名称	太原市众鑫玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市万柏林区上庄街18号
联系电话	13903431738

产品详情

玻璃钢化粪池安装说明

一、挖坑

二、基础

三、吊装

四、回填土

化粪池回填应采用石粉或细沙，回填至化粪池一半时夯实一次，在填至池子顶部再夯实。夯实密度不得低于80%。

五、进出口连接

六、顶板

化粪池在绿化带和不过车的地方，顶部覆土深度不低于80公分，可不做顶板。化粪池在过车的地方，根据不同的情况需在顶部制作一块混凝土保护板。

1、过车10吨（含10吨）以下，覆土深度必需大于100公分，并夯实。覆土深度小于50公分的情况，把化粪池做降深处理或者在化粪池顶部做盖板。过车时车轮不能陷入池顶或四围，生活小区玻璃钢化粪池，如有会陷的情况，运城玻璃钢化粪池，在池子顶部做混凝土厚20公分，宽超出池子四围50公分。

2、过车10吨以上，不分覆土深度都做盖板。厚20公分，布钢筋 16双向单层间宽10公分。盖板超出池子四周围50公分，可以在回土至检查口时制作，也可在做路面时池子顶部配筋，必须在制作好保护后才能过车。

化粪池主要处理粪便的设备，主要通过过滤的方式，使固化物体和水分开。它有很多种类，大家知道钢筋混凝土化粪池和其他化粪池相比有哪些优势吗？化粪池小编将为您介绍他们的区别。

为普通的化粪池是用砖砌的。这种化粪池和钢筋混凝土化粪池相比而言，预制玻璃钢化粪池，防渗水很弱，不能经久耐用。钢筋混凝土化粪池一般可以使用上百年。砖砌的现在在建筑工程中，已经几乎被淘汰了。

还有一种是玻璃钢化粪池，它的使用较为广泛，但和钢筋混凝土化粪池相比还是有一定的区别的。

太原玻璃钢化粪池垫层施工的四个注意事项

- 1、沙厚注意保持在50-100mm;
- 2、有耐心剔除砂石中夹带的较大的尖角砖石或硬杂物，以免刮伤压坏玻璃钢化粪池;
- 3、填埋要求找平夯实。安装之前一定要关注天气，天气出现了异常的情况，那么整个安装都会受到影响，因为在安装的时候都是需要挖坑的，一旦里面积水，就会造成比较大的麻烦。其次，在安装过程中还需要注意到的平衡的问题，也就是我们安装的整个设备的平衡性，否则在使用的过程中一方就会受到一定的影响，这一点对工程很重要。
- 4、再对一些安装施工现场的时候，选择天晴，天气预报的预算，对户外工程化粪池的安装工作相对而言是重要的一环，成品玻璃钢化粪池厂家，而且需要挖一个很深的坑，万一出现了下雨的事情很容易积满水，虽然很多的时候我们做好了排水的工作，但是还是会影响到整个施工的进程。

运城玻璃钢化粪池-众鑫化粪池-预制玻璃钢化粪池由太原市众鑫玻璃钢有限公司提供。行路致远，砥砺前行。太原市众鑫玻璃钢有限公司（www.szxzblg.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为玻璃工业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!