

# 说明书印刷机器 广州说明书印刷 雅特美印刷说明书

产品名称	说明书印刷机器 广州说明书印刷 雅特美印刷说明书
公司名称	深圳市雅特美设计印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区白花社区富民大道一工业区一号 路B6雅特美工业园一层西、三层
联系电话	18998949687

## 产品详情

?印刷产品说明书一般用什么纸？

封面一般采用100G至120G双胶纸，内页来一般采用70G至80G的双胶纸，这样比较经济划算一些，而且成本很低。如果封面采用四色印刷，内页采用单黑印刷。东莞彩盒我们一般建议客户封面封底采用双铜纸，因为源双铜纸的表面更加光滑、有光泽，显得比较，有艺术感，常见的双铜纸有105G、128G、157G、200G、250G等，不知过说明书的话，我们一般推荐封面封底采用128G、157G的双铜纸，内页当然还是选择80G、100G的双胶纸。这样整本说明书即满足了质感道，说明书印刷选择什么工艺，又能节省公司成本。当然有的公司，对说明书的要求比较高，比如整本均为四色印刷。

### 如何印刷高质量的多色样（一）

在印刷工单中，常常会有单色机印刷二色，三色的事情。比如有些联单，有套印的彩色，上四色机印刷不够方便；另外，有些印价格很低，上四色机印刷划不来，便会考虑使用单色机套印。

可是使用单色机来套印彩色，说明书印刷材质要求，活儿也不是那么好干。要求师傅有较好的水平，同时对机器也有要求，不然做出来的印刷成品质量太差，如颜色印花了，而客户又不买单，那就亏大了。

本公司根据实际印刷的经验，总结出了一点小方法，可以在使用单色机套印四色的时候尽量一些。印刷同行都清楚，四色机在印刷的时候，广州说明书印刷，由于四组胶棍是同时工作的，说明书印刷机器，每一色的印刷间隔的时间很短，油墨之间不会干燥，属于湿叠湿的印刷方式。而使用单色机印刷就不一样了，等色印刷完，再印刷第二色的时候，色已经干燥了，所以它属于干叠湿的印刷方式。明白了这两种印刷方式的不同，我们在使用单色机套印彩色的时候就不能使用跟四色机印刷的模式了。四色机印刷的方式是：黑色、蓝色、红色、黄色。我们在使用单色机印刷时，不能参考这种颜色顺序。那应该如何选择颜色顺序呢。

印刷说明书有多少P就是有多少个印刷页面，包括封面封底封二封三。

印刷中的P就是页，就按照大度16开来算，40P等于40页也是20张16（来A4）开纸10张8开纸（A3）5张4开纸9（A2）。

印刷：印刷（Printing，Graphic Arts，Graphic Communicati）是把文字、图画、照片等原稿经制版、施墨、加压等工序，使油墨转自移到纸张、织品、皮革等材料表面上，批量原稿内容的技术zhidao。简单意义上说，印刷是使用印版或其他方式将原稿上的图文信息转移到承印物上的工艺技术，也可以理解为使用模拟或数字的图像载体将呈色剂/色料（如油墨）转移到承印物上的过程。

说明书印刷机器-广州说明书印刷-雅特美印刷说明书由深圳市雅特美设计印刷有限公司提供。深圳市雅特美设计印刷有限公司（[www.atemeiys.com](http://www.atemeiys.com)）是广东深圳，商业印刷加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在雅特美设计印刷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创雅特美设计印刷更加美好的未来。同时本公司（[www.atemeiys.com](http://www.atemeiys.com)）还是从事深圳说明书印刷，珠海说明书印刷厂家，东莞说明书公司的厂家，欢迎来电咨询。