

雾化调光玻璃品牌 弘森创新 雾化调光玻璃

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 雾化调光玻璃品牌 弘森创新 雾化调光玻璃 |
| 公司名称 | 北京弘森创新真空镀膜技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市通州区宋庄镇后夏公庄村工业园区 |
| 联系电话 | 13601335822 |

产品详情

调光玻璃的原理

以下内容由弘森创新为您提供，今天我们来分享调光玻璃的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

智能调光玻璃是两层玻璃之间夹着一层液晶膜（俗称调光膜，雾化调光玻璃品牌，PDLC film），雾化调光玻璃采购，液晶膜由PVB膜覆盖在中央，然后置于高压釜或夹胶炉经过高温高压的过程胶合而成。

根据控制手段及原理的异同，调光玻璃可由电控、温控、光控、压控等等各种方式实现玻璃透明与不透明状态的切换。由于各种条件限制，目前市面上实现量产的调光玻璃，几乎都是电控型调光玻璃。

调光玻璃详细规格

中文名称：调光玻璃、智能电控调光玻璃、电控玻璃、智能调光玻璃、魔术玻璃、液晶玻璃等。

英文名称：Switchable Glass，Privacy Glass，Smart Glass，PDLC Glass，Magic Glass.

发明时间：1980年代末期

技术类别：PDLC

面板可选：普通浮法玻璃，超白玻璃，雾化调光玻璃，有色玻璃等（一般不建议使用钢化玻璃）。

玻璃厚度：5.5mm-40.5mm不等。(2+2-19+19)

夹层厚度：1.5mm

钻孔及挖槽：可以

储存温度：零下20度至摄氏60度

工作温度：零下10度至摄氏50度

工作电压：24VAC，48VAC或65VAC(高于65VAC为不推荐之非安全电压)

透光率：约75%

隐私距离：屏蔽距玻璃另一侧3cm以外的任何影像。

可视角度：约140度。

平均能耗：5瓦每平方米

正常寿命：10年以上

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多调光玻璃的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

调光玻璃，你想知道的都在这里

弘森创新专业生产、销售调光玻璃，以下信息由弘森创新为您提供。

调光玻璃也是一种夹层玻璃，其采用的是夹层玻璃的制程，将调光液晶膜放置入两层玻璃中间，雾化调光玻璃价格，经高温高压胶合后得到，是一种新型特种光电玻璃产品，液晶调光膜在通电与不通电的情况下会形成不同的视觉状态，兼具普通玻璃和电控窗帘的优点。

调光玻璃主要由优质钢化玻璃、液晶调光膜、变压器等材料构成。其中钢化玻璃严格遵循GB/T9963-1998标准：本标准规定了钢化玻璃的分类、技术要求、检验方法和检验规则。适用于建筑、工业装备等建筑以外用钢化玻璃。

雾化调光玻璃品牌-弘森创新-雾化调光玻璃由北京弘森创新真空镀膜技术有限公司提供。北京弘森创新真空镀膜技术有限公司（www.bjhscx.com）实力雄厚，信誉可靠，在北京通州区的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领弘森创新和您携手步入辉煌，共创美好未来！