

# 豪福特环保 水洗砂石分离机 河池砂石分离机

产品名称	豪福特环保 水洗砂石分离机 河池砂石分离机
公司名称	青州市豪福特环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市东坝工业园
联系电话	15069691331 15069691331

## 产品详情

砂石分离机设备时留心在水池管路处添加法兰联接便利污水泵的检修

砂石分离机是一种设备便利，运送便利的新式砂石分离机。客户设备时只需按我公司供应的根底布置图做好根底将主设备吊装到相应方位，振动砂石分离机，与预埋钢板进行焊接。吊装时留心污水口与污水地沟的对应方位。卸料槽放于高台之上调整好安放方位，前端的小溜槽与主机联接，联接处需求焊接确保无污水溢出。然后将卸料溜槽与根底预埋钢板进行焊接。

从砂石分离机排放出来的浆水，浓度较高，为了防止浆水堆积凝集，水洗砂石分离机，需对浆水进行间歇周期性拌和。当水位高于螺旋桨时阻挠封闭拌和电机。一个积水坑内设备有一个浮球液位开关，当液位高于水位上限时，控制柜内的液位开关指示灯亮，建议抽水泵（功率为0.75KW）向外排水，直至水位下线，液位开关的指示灯灭。

封闭抽水泵，罐车出场，红外线光电开关感应到混凝土拌和车，建议加水泵加水2分钟（时刻可调）后水泵主动间断加水。碰触开关是红外光电开关，加水管路为2.5寸镀锌钢管。设备时留心在水池管路处添加法兰联接便利污水泵的检修。溜槽清洗体系由一个潜水泵运用污水池中的污水，经过管道联接卸料溜槽尾部和中部，为罐车卸料时加水，便于物料更好的进入砂石分离机内。设备时留心在水池管路处添加法兰联接便利污水泵的检修。

砂石分离机的特点有什么如何选购混凝土搅拌机

砂石分离机高度整体性：除成品料堆料皮带机外，所有系统都集成于一个整体框架内，螺旋砂石分离机，既保证了设备的整体性又留有适度的维修保养和巡视空间。高度整体性便于施工现场存放或转场运输，便利和安全。砂石分离机工作可靠性：其核心的筛分系统采用搅拌机的搅拌原理，原料在搅拌筒内受连续螺旋叶片翻滚、推挤及物料间相互磨擦作用，作用强烈自然可靠性高。砂石分离机滚筛筒平置，保证料流在筛筒螺旋叶片间滚筛四圈以上。

根据搅拌机的速度选择，搅拌速度快的自然生产效率就高，搅拌速度慢的自然会影响施工的进展。根据细节来选择任何一款搅拌机及其搅拌机配件都会有触及不到的角落，俗称死角，因此选择机器死角百分比小的将会大大提高其机器的生产效率。俗话说，细节决定成败，做工细致的产品人工成本也高，价格自然就高。以上所介绍的几点就是有关“砂石分离机的特点有什么如何选购混凝土搅拌机”的，相信看了本文的介绍后，对这方面也会有自己的一番认识，以后针对砂石分离机的特点有什么等问题也能很好的解决。

砂石分离机的安装规则:机器在启动前先用手旋转转子，检查机器各部有无异常现象。使用单位应根据现场具体情况，陕西砂石分离机，在三角皮带上安装防护设备后，才能运转。运转时不可进行修理及清理工作，严禁开机检修。不得加入超过规定尺寸之料石。机器应按固定方向旋转，不得反向旋转。

在机器运转时，如发现有不正常的振动或响声时，应立即停止加料，待箱内物料排尽后，立即停止电机，停机检查，排除故障后，才能继续运转。遇紧急情况先停止电机，在开机前必须腔内物料，空载启动。工作场地不应堆放杂物，并必须有足够的光线的照明设备。

豪福特环保(图)-水洗砂石分离机-河池砂石分离机由青州市豪福特环保设备有限公司提供。青州市豪福特环保设备有限公司(www.qzhft.com)为客户提供“洗砂机，细沙回收机，砂石分离机，脱水筛”等业务，公司拥有“豪福特”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杨。