

凝固混凝土砂石分离机 浙江混凝土砂石分离机 豪福特环保

产品名称	凝固混凝土砂石分离机 浙江混凝土砂石分离机 豪福特环保
公司名称	青州市豪福特环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市东坝工业园
联系电话	15069691331 15069691331

产品详情

宁夏混凝土砂石分离机洗净度高，洗砂机投资少，耗电少

混凝土砂石分离机洗砂机有清洗、脱水、分级三种功用；在叶轮的带动下，砂石互相研磨，除去覆盖砂石外表的杂质，同时损坏包覆砂粒的水汽层，并在强壮水流完结清洗除杂功用。因而，洗砂机宁夏混凝土砂石分离机洗净度高，洗砂机投资少，耗电少，能够有效节省生产成本。结构新颖，清洗效果好：新颖的密封结构、全封闭的油浴式传动装置、可调式溢流堰板，浙江混凝土砂石分离机，确保了该系列产品高效、耐用，清洗、脱水效果好，细粒产品保持稳定。

用户在运用的混凝土砂石分离机过程中需求对轴承部位进行检查并且要加润滑油进行保养，这样能够减少运行的阻力和轴承之间的磨损。

混凝土砂石分离机在沙石场废水处理有三种方案

混凝土砂石分离机在沙石场废水处理有三种方案：

一，经过混凝土砂石分离机后产生的大量污水泥浆排入沉淀池，经过长时间沉淀后污水流出，泥浆用铲车挖出后晒干扔掉。此计划要求现场有排污比较大的场所条件。

二，设备装置现场一般设置4个拌和池和两个弄清水池，拌和池上均装置有拌和器及池面安全镀锌格板，由控制箱系统控制拌和器间歇周期性工作，避免浆水沉淀；各个拌和池、弄清水池按一定顺序排列，拌和池之间池底相通，混凝土砂石分离机，外表上有水泵相连；弄清水池之间外表下有水流道相通，外表上有水泵相连；当水池水量缺乏时，经过水泵向水池补充清水，保持水量稳定；当拌和池水量过多时，又会经过拌和池和弄清水池之间外表下的水流通道进行溢流，在溢流过程中使水得以弄清。经过拌和站内排水沟的引导和改造，可将整个厂区的污水经过排污沟流至沉淀池，用水泵将池内的水抽取运用到以上收回系统中；弄清水池的水可用于车的外表冲刷或地上的冲刷等，所产生的污水又经排水沟流到沉淀池，得到从头使用，完成了整个厂区的水资源的良性循环。

三，经过混凝土砂石分离机后产生的大量污水泥浆排入沉淀池，新型混凝土砂石分离机，然后用泵输入脱水机进行快速脱水，完成泥水快速别离，分离后的水流入储水池回用，凝固混凝土砂石分离机，泥渣外运处理，完成了整个厂区的水资源的良性循环和污水零排放。随着环保要求的逐渐进步，要达到污水零排放推荐采用第三种方案。

混凝土砂石分离机工作原理，混凝土砂石分离机主要有进料槽、搅拌分离机、供水系统、筛分系统、浆水均化、循环使用及废浆再利用系统共六个部分组成。当残留混凝土与水进入料槽后，同时连续注入循环水，在水流的冲击下，混合料浆随水经进料口进入分离机，对残留混凝土进行充分清洗。水泥浆水不断从分离机底部的出浆口流出，经导浆槽流入浆池。清洗过的砂、石子在搅拌分离机内螺旋叶片的推动下，砂、石分离后经各自的出料口落入料池。由浆槽流入浆池的水泥浆水被采用叠加法与清水以规定比例计量拌合混凝土，分离出的砂、石及浆水的再利用。分离砂、石时只要有足够的水冲洗，使石子的含泥量小于1%、砂的含泥量小于3%是没有问题的。

水泥仓是混凝土搅拌站的储料设备，它的安装位置一般在控制楼旁边，主要由支架、仓体仓顶除尘器、破拱系统、卸料门、料位计、爬梯等组成。作为储料设备它能确保混凝土搅拌站物料的及时供应，是保证混凝土搅拌站正常工作的重要环节之一。仓体、支腿的安装：在安装过程中，不要让仓体倾斜、支腿变形。水泥仓是由底部的四条圆管支腿支撑整个圆柱形仓体，支腿的高度一般是1.5米左右，也可以根据用户需求做调整，用户千万不要为了节省费用，选择降低支腿的高度。

凝固混凝土砂石分离机-浙江混凝土砂石分离机-豪福特环保由青州市豪福特环保设备有限公司提供。青州市豪福特环保设备有限公司（www.qzhft.com）是从事“洗砂机，细沙回收机，砂石分离机，脱水筛”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨。