

橡胶输送带 芜湖输送带 安徽双基输送设备

产品名称	橡胶输送带 芜湖输送带 安徽双基输送设备
公司名称	安徽双基输送设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市弋江区兴业路9号
联系电话	15155368836

产品详情

托辊装配

目前托辊装配主要采用专用托辊液压压床来完成。存在的问题是：

- 1) 1个行程，当设备调整好后，只有单独1个行程，压完两端的轴承后，需要把托辊搬运到第二个压床，再压装密封。造成功效低，用人多，产量低。也有把轴承和密封同时一起压装的，这是不合乎工艺要求的，往往产生过压，把密封和轴承过度接触，造成无法转动，不在我们的探讨范围。
- 2) 调整行程复杂费时。先做大行程粗条，需要松开紧固螺栓，推动机头，然后再调整油缸细扣螺母，橡胶输送带，用板尺反复测量等等，费工费时，一般的操作工还难以胜任。
- 3) 精度低。往往由于过压装，造成托辊卡转。
- 4) 液压站处于连续工作状态，消耗能量。

输送带的选型

输送带又叫运输带，是用于皮带输送带中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品，或者是塑料和织物复合的制品。输送带在农业、工矿企业和交通运输业中广泛用于输送各种固体块状和粉料状物料或成件物品，输送带能连续化、大倾角运输，耐热输送带，作安全，使用简便，维修容易，运费低廉，并能缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力。

选择合适的输送带品种规格可以延长输送带的使用寿命，保证生产的持续稳定，降低生产成本和维护费用。

选择输送带时（包括替换带）必须考虑以下几个方面的问题：

a.所运物料的品种、粒度有无变化

b.较大运载量（峰量）有无变化

c.设备工作能力、工况条件有无变化，工作环境有无变化。

(1)在托辊的制造工艺上保证规定的精度要求，例如冲压的轴承座的内孔精度要达到3级，管体两端的尺寸公差、同轴度和椭圆度都必须符合国标，不能超差。对产品要有严格的质量检验，保证出厂产品全部合格。

(2)密封润滑方面，除保证制造质量外，要配较好的润滑材料，如采用锂基润滑脂，可以改善轴承的润滑情况，这对延长托辊的使用寿命是非常必要的。

(3)轴承座采用向心球轴承支撑、塑料密封环迷宫式密封结构，芜湖输送带，这样既可保证托辊工作时受力合理，同时防尘效果好，阻力小，且装拆方便，便于维护，输送带厂家，可有效降低输送机的运营成本。分析并解决好影响皮带输送机正常运行的一些主要问题，保证设备的良好运行，是输送设备维护的重要工作内容，本文分析提出的方法，有助于现场设备维护人员解决实际问题，对工程实际具有一定的指导意义。

橡胶输送带-芜湖输送带-安徽双基输送设备(查看)由安徽双基输送设备有限公司提供。“机械设备”就选安徽双基输送设备有限公司(zhongguoshuangji.com)，公司位于：安徽省芜湖市弋江区兴业路8号，多年来，安徽双基输送设备坚持为客户提供好的服务，联系人：高总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽双基输送设备期待成为您的长期合作伙伴！