

盐雾试验箱 重庆承一科技 盐雾试验箱厂家

产品名称	盐雾试验箱 重庆承一科技 盐雾试验箱厂家
公司名称	承一科技（重庆）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区双福新区祥福大道638号（智能产业园）
联系电话	13166325568

产品详情

复合盐雾试验箱的主要技术参数

复合盐雾试验箱突破了传统盐雾箱的概念，除具有通常盐雾箱的功能外，还结合有交变（循环）盐雾试验的功能，提供了痂状腐蚀和丝状腐蚀等试验环境，具备了干燥、湿热、强制干燥（高温、常温）、浸渍、盐雾的试验环境。

与传统盐雾箱相比，盐雾、干燥、湿热等循环腐蚀的产品的作用更切合实际，因为产品都在于湿环境中运输、保存、使用，所以，加速试验箱应更能切合实际地，模拟这种环境，并且国外研究亦表明，循环腐蚀有着的相关性，并列入常用试验范畴，越来越完善的汽车等行业的试验都要求进行多步骤的将盐雾、干燥、浸渍、湿热结合起来循环。

复合盐雾试验箱的主要技术参数:

温度范围：+20 ~ +65 ；

温度偏差：±2 ；

温度均匀度： 3 ；

尺寸：850 × 1300 × 600

温度波动度：±0.5 ；

湿度偏差：+2/-3%RH;

盐雾沉降量：1 ~ 2ml/h/80cm²;

湿度控制范围：30 ~ 100%RH;

试验箱体：采用坚固的耐盐雾腐蚀的PP塑料材料;

升降温速率：试验状态（如60 干燥与35 常温试验）转换时间 < 0.5H；以上指标均在常压、空载条件下，距箱体内壁1/10空间内测试（不含顶盖部分）；

监控器：可编程控制系统（可编制多个程序），全中文界面显示，具有记录功能，能够通过USB进行数据输出。

盐雾试验箱发展趋向影响盐雾试验箱价格

1、盐雾试验箱价格选用触摸显示屏可操作程序全过程自动控制系统，可编自动控制系统呼吸道实验，可设置盐雾测试、温度、气体空气湿度及组成实验等几种主要参数，LCD显示，盐雾试验箱厂家，触摸显示屏操作流程，工作上极其省时省力;那一样的省时省力操作流程在没多久便会被替代，尽量生产制造专业技术人员的开拓进取才可以保持习惯性发展趋向不会改变。

2、制冷机组选用进口制冷机组组，平稳靠谱。

3、全部设备内胆选用高质量pp板生产制造，智能盐雾试验箱，耐高耐磨腐蚀，两层工程项目结构加固，产品造型设计别具一格。

4、室体基座选用特别制作卡桌面式排架结构，有益于于在水准标准下会肩负室体及工作中员、试样的总重量，而室体底部凸凹不平及裂开等，复合盐雾试验箱，也不必改装其他混凝土构件，还能够使用电动叉车挪动全部室体。

1.应定期对空气压缩机加润滑油，推荐使用空压机功率为0.1/10;

2.复合盐雾试验箱每次试验后，应打开油水分离器开关，盐雾试验箱，将油污积水放光;

3.若长久不做试验，应打开饱和器将水放光;正常使用时也应定期更换饱和器内存水;

4.应定期检查复合盐雾试验箱空气调节阀调节阀功能;

5.长期未使用复合盐雾试验箱的情况下重新开机做试验，应先对全部电气系统进行检查;

6.试验结束后，应使箱内清洁，尽量使盐雾试验箱处于干燥环境中;

7.控制面板上的的电器元件，如发生故障需要调换，应在厂家的指导下进行，以免造成不必要的麻烦;

8.发生喷嘴污垢堵塞，可拆卸喷嘴用酒精、二或1：1盐酸进行清洗，或用超细钢丝疏通，但须注意防止损伤喷嘴内腔的表面光洁度而影响喷雾效率。

9、试验期间如超过1个月，请将加热水槽内的水更换;

10、试验用的盐液如超过一星期未使用，请勿再使用，以免影响测验

11、如离下次试验时间较长，请于此次试验完毕后清洗试验室内部，并将加热水槽内水排放：加热水槽

内的水排放--打开排水阀隔绝水槽内的水排放--将中间砂塞拔起

12、盐水槽内的水排放--打开排水阀

盐雾试验箱-重庆承一科技-盐雾试验箱厂家由承一科技（重庆）有限公司提供。承一科技（重庆）有限公司（www.cq-cee.com）位于重庆市江津区双福新区祥福大道638号（智能产业园）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前承一科技在实验仪器装置中享有良好的声誉。承一科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。承一科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。