

# 白色液压油 圣源石化 液压油

产品名称	白色液压油 圣源石化 液压油
公司名称	山东圣源石油化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区二十里铺高新技术产业园博大路3号
联系电话	18553720301

## 产品详情

### 液压油使用注意事项

#### 液压油注意事项:

- (1)使用前要彻底清洗原液压油箱，清除剩油、废油及沉淀物等，避免与其他油品混用。
- (2)本品不适用于工作条件苛刻，润滑要求高的专用机床。对油品质量要求较高的齿轮传动装置、液压系统及导轨，液压油，应选用中、重负荷齿轮油、液压油或HG液压油。
- (3)本油品代替机械油用于通用机床及其他类似机械设备的循环系统的润滑，高压液压油，经济效益显著，能延长换油周期，平均节约润滑油1/3-1/2。

抗磨液压油(HM液压油)是从防锈、抗氧液压油基础上发展而来的，高压无灰液压油，它有碱性高锌、碱性低锌、中性高锌型及无灰型等系列产品，它们均按40°C运动粘度分为22、32、46、68四个牌号。

### 液压油满足的条件

液压油一般会满足一下几个条件:

- 1、合适的黏度等级。主要考虑液压系统的工作压力、环境温度和运动速度。
- 2、油比较的纯净，少杂质。

- 3、液压油具有良好的润滑性、相容性和稳定性。
- 4、具有良好的抗乳化性、抗泡沫性、抗腐蚀性及防锈性。
- 5、体膨胀系数低，比热容高。
- 6、流动点和凝固点低，燃点和闪点高。
- 7、性价比优。对人体有害性低。

液压油防止空气进入油中：

油泵吸油口应密封可靠，油箱中的吸油管不可离油面太近，系统的点应设排气阀，放出油中的游离空气。

油箱的合理设计：

吸油管应远离回油管，避免使用对油的氧化起催化作用的铅、锌、铜等材料，油箱内要涂耐油的防锈漆，油箱中的冷却器不能漏水。

液压油质量要求：

- (1)适宜的粘度和良好的粘温性能。要求油的粘度受温度变化的影响小，即温度变化不致影响液压系统的正常工作。
- (2)具有良好的防锈性、安定性。
- (3)其有较理想的空气释放值、抗泡性、分水性和橡胶密封适应性。

白色液压油-圣源石化-液压油由山东圣源石油化工有限公司提供。山东圣源石油化工有限公司（[www.sldsh.com](http://www.sldsh.com)）为客户提供“工业润滑油，车用油，柴油机油，特种油，工程机械润滑油”等业务，公司拥有“卓力铭典，昆仑天盛，联动”等品牌。专注于润滑油（脂）等行业，在山东 济宁 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：申经理。