

液压油型号 圣源石化 液压油

产品名称	液压油型号 圣源石化 液压油
公司名称	山东圣源石油化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区二十里铺高新技术产业园博大路3号
联系电话	18553720301

产品详情

液压油的使用

液压油防止空气进入油中：

油泵吸油口应密封可靠，油箱中的吸油管不可离油面太近，系统的点应设排气阀，放出油中的游离空气。

油箱的合理设计：

吸油管应远离回油管，避免使用对油的氧化起催化作用的铅、锌、铜等材料，液压油，油箱内要涂耐油的防锈漆，油箱中的冷却器不能漏水。

液压油质量要求：

- (1)适宜的粘度和良好的粘温性能。要求油的粘度受温度变化的影响小，即温度变化不致影响液压系统的正常工作。
- (2)具有良好的防锈性、安定性。
- (3)其有较理想的空气释放值、抗泡性、分水性和橡胶密封适应性。

液压油

液压油

矿物液压油的密度随温度和压力变化而变化，温度升高，密度降低，但是变化很小，一般认为是常数。

一般矿物油在20摄氏度时密度为850-900公斤/立方米.倒是粘度随温度变化发生的变化比较大。

液压油液体传动，是用液体作为介质，利用液体的压力能和动能来传动能量。通常将利用压力能的液压系统所使用的液压介质称为液压油(液)；将利用液体动能的液力传动系统(变矩器)使用的介质成为液力传动油。

油的密度大致在0.7-0.9左右，1升大致0.7-0.9kg，约现在的1.4-1.8市斤。

液压油用途广泛，是工业用油中使用的产品。当前液压元件正向着体积小、功率大方向发展，系统压力越来越高，液压油粘度，有的已突破50MPa。为此，普通型的L-HL系列已经趋于淘汰，液压油系列应用更多。

低温性能也是液压油的重要特性，要求在低温环境下设备启动比较容易，且动力传动灵敏，航空液压油，而且液压油换油周期较长，如露天设备通常一年一换，液压油在使用过程中不可避免地要经历四季的变化，因此露天设备使用低凝产品效果较好。

清洁度也已成为液压油的性能要求，一般产品要NAS颗粒度等级不大于9级，清洁型产品不大于7级，高清洁型产品不大于5级，但盲目追求NAS等级不但没有任何效果，反而降低质量，增加成本。例如有些机械生产厂家，或工程机械用户没有用于添加液压油的无尘车间，即使花了大价钱购买了NAS 5级别的产品，在打开产品的瞬间，高清洁型NAS 5 液压油就变成了NAS 8的等级了，而且液压油NAS等级高意味着过滤次数多，过滤过程中就会把昂贵的添加剂成分过滤掉，因此从专业的角度来讲，NAS等级不必过于追求。

液压油型号-圣源石化-

液压油由山东圣源石油化工有限公司提供。山东圣源石油化工有限公司(www.sldsh.com)是山东 济宁，润滑油(脂)的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在圣源石化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创圣源石化更加美好的未来。