

# 美孚力图46#液压油 河池美孚 佳利兴润滑油

产品名称	美孚力图46#液压油 河池美孚 佳利兴润滑油
公司名称	深圳市佳利兴润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区公明光明新区楼村工业区
联系电话	13662603108

## 产品详情

### 美孚SHC220合成齿轮油销售商

美孚SHC220合成齿轮油销售商，深圳市佳利兴润滑油有限公司是一家专业销售美孚工业润滑油的独资公司，多与电厂，工地等客户有过紧密合作，多年来本公司以原装的油品品质，优惠的价格，为客户节约企业成本，延长换油周期，受到客户的青睐，秉着诚信为本，价格第二的宗旨，一如既往的为客户服务。

Mobilgear 美孚600 XP 系列油品建议用于采用循环润滑或飞溅润滑的闭式工业正齿轮、斜齿轮和锥齿轮，作业整体油温可高达100oC. 它们特别适宜于在高负荷或冲击负荷工况下运转的齿轮组。 Mobilgear美孚600 XP油品也广泛应用于船用齿轮传动。同时，它们也可用于非齿轮应用，美孚汽轮机油46#，包括高负荷和低速滑动与滚动接触轴承。

### 美孚格高SHC460合成齿轮油销售商

美孚格高SHC460合成齿轮油销售商，深圳市佳利兴润滑油有限公司是一家专业销售美孚工业润滑油的独资公司，多与电厂，工地等客户有过紧密合作，多年来本公司以原装的油品品质，优惠的价格，为客户节约企业成本，延长换油周期，受到客户的青睐，秉着诚信为本，价格第二的宗旨，一如既往的为客户服务。

美孚传热油 (Mobiltherm) 603 和 美孚传热油 (Mobiltherm) 605 可以用于开放和密闭装置中，但油体平均温度应在下表所示 的温度范围内且停机温度不低于 -6oC。具体应用范围和建议如下：

美孚传热油 (Mobiltherm) 603 美孚传热油 (Mobiltherm) 605

密闭系统 -6oC ~ 285oC -6oC ~ 315oC

开放式系统 -6oC ~ 150oC -6oC ~ 180oC

美孚格高SHC680合成齿轮油销售商，深圳市佳利兴润滑油有限公司是一家专业销售美孚工业润滑油的独资公司，多与电厂，工地等客户有过紧密合作，多年来本公司以原装的油品品质，优惠的价格，美孚力图46#液压油，为客户节约企业成本，延长换油周期，受到客户的青睐，美孚黑霸王15W-40，秉着诚信为本，河池美孚，价格第二的宗旨，一如既往的为客户服务。

美孚传热油 (Mobiltherm) 不应与其他油品混用，因为这会削弱 美孚传热油 (Mobiltherm) 油品热和氧化稳定性能，还会影响其他性能，并使对油品有效寿命的分析复杂化。若本系列油品用于高于推荐的温度，可能出现蒸气，除非该系统是设计采用可在更高温度下运行的惰性气体如氮气。然而，在更高温度下，传动油的寿命将缩短，因为当温度超过推荐温度限值时，热降解率将显著增加。在较完善的系统设计中，在加热元件周围的油膜的温度应比油体平均温度高出大约 15oC 至 30oC。如果高于这个温度，可能缩短油品的使用寿命，并可能出现油泥和积碳，从而影响传热率

美孚力图46#液压油-河池美孚-佳利兴润滑油由深圳市佳利兴润滑油有限公司提供。深圳市佳利兴润滑油有限公司 ( [www.szjialixing.com](http://www.szjialixing.com) ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！