

HZB-70筑路用真空吸水机生产厂家

产品名称	HZB-70筑路用真空吸水机生产厂家
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	50.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:HZB 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

HZB-70筑路用真空吸水机生产厂家图为本实用新型结构示意图。HZB-70筑路用真空吸水机生产厂家在风机进口处安装了消音管，在出口处安装了消音管，旋风分离器进口端与吸水管相连，旋风分离器接入口管路还设有过滤风箱，旋风分离器出口端与罗茨风机管路相连，罗茨风机的入口处设有进风消音管，罗茨风机采用三相电电机驱动，罗茨风机电机及进风消音管安装在消音罩内，罗茨风机出风口还设有出口消音管，旋风分离器的下端排出口连接有气动隔膜泵。

真空吸水机概述

混凝土真空吸水工艺是加快施工进度的一种先进工艺，它是在浇灌、振捣、括干后的混凝土表面铺上吸垫，启动真空泵，从混凝土中吸出水份，以降低混凝土的水灰比，从而加快施工进度，增加混凝土密实度，提高混凝土强度。

真空吸水机工作原理

本泵运用水环多真空泵基本原理，进行技术改造，通过叶轮高速旋转，在泵腔内产生真空，由外界大气压强将砼内水份吸进水箱，经过沉淀后，一部分水由回水管回吸入泵腔，从而使能够连续工作，将水从水箱中排出。

真空吸水机主要结构

- 1.水箱
- 2.真空表
- 3.真空泵
- 4.电机
- 5.轮胎
- 6.机架
- 7.罩壳
- 8.电器

真空吸水机技术参数

参数真空度(%)：95

进排气管径（毫米）：40

进出水管径（毫米）：32

配电型号：Y112M-2

工作电压（伏）：380

工作电流（安）：7.5

转速（转/分）：2800

功率（千瓦）：4

外形尺寸（毫米）：1310x70x80

重量（公斤）：220

真空吸水机操作方法

- 1、SLX- 型真空吸水机在使用前应将水箱打开，灌满清水，然后扣紧箱盖，保证密实性，不得漏气，严禁不加水开机。
- 2、外接电源时，应使泵轴转向与箭头方向一致，不得反转。
- 3、施工期间必须定期检查回水管，保证畅通，严禁堵塞。
- 4、出水量很少和没有水的情况下，不得长时间运转，以免泵体温度上升，影响使用寿命，泵内水温不得超过（40-50度）。
- 5、真空处理时，一般真空度宜在（-0.0658Mpa~-0.789Mpa）范围内。

HZB-70筑路用真空吸水机生产厂家吸水完成后的织物从真空吸水罩体的出布口出去进入下一道工序，旋风分离器可以分离混合的水和空气，从而使吸收的水可以循环利用,风机进风口处安装了的。HZB-70筑路用真空吸水机生产厂家其中，自动调幅装置含有均匀分布于吸水器表面的至少个用于遮盖平幅湿织物左右边缘外吸水缝的封闭门。