

# 秦皇岛MZS-30煤用自动苏生器质量保证

产品名称	秦皇岛MZS-30煤用自动苏生器质量保证
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	50.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:MZS 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

秦皇岛MZS-30煤用自动苏生器质量保证引射器的进气口连接有吸痰盒，吸痰盒的一端连接有吸痰管，引射器的出气口与配气阀的第二出气口通过连接管连接后与呼吸连接，呼吸上可连接有自动肺。秦皇岛MZS-30煤用自动苏生器质量保证箱体内还配有活扳手压舌器开口器拉舌器和高压导管,活扳手压舌器开口器拉舌器和高压导管皆安装于箱体内，功能众多。

### 便携式自动苏生器产品介绍

异物钳由两根相同的夹持杆在中部位置铰接而成，夹持杆的一端分别与手柄指环连接，另一端分别连接有长方体状的上部夹持块和下部夹持块自动苏生器适用环境：以氧气压力为动力，自动对失去知觉人员进行正负压人工呼吸的急救装置。适用于抢救呼吸麻痹或呼吸抑制伤员，仪器具备体积小、重量轻、操作简单、性能可靠、携带方便、特别适用于煤矿、化工及其他部门在救护现场使用。也适用于医务人员外出急救和护送伤员途中使用。（原型号AZS - 30）

其中配气组由减压器、配气阀、吸痰引射器、安全阀、压力表等组成，其一端直接与氧气瓶连接，将氧气瓶中的高压氧经减压器减压到规定之后，经分配阀分配到引射、给氧、复苏三个接头,其中，自动苏生器一直属于救护装备中的核心装备，适用于抢救呼吸或呼吸抑制的伤员，以及一氧化碳或其它有毒有害气体中毒、溺水、触电等原因造成的呼吸抑制等

### 便携式自动苏生器技术参数

型号：MZS-30

换气量调整范围：12 - 25 L/min

充气正压力：1.96 - 2.45Kpa

抽气负压力：-1.47 - -1.96Kpa

自动肺最小换气量：15 L/min

自主呼吸供气量：15 L/min

吸痰引射压力值：60Kpa

外形尺寸：430 × 270 × 160 mm

秦皇岛MZS-30煤用自动苏生器质量保证同时，由于体征数据无法保存下来，难以为后续医生救治提供可靠的一手参考数据，为后续带来麻烦，影响被救者及时。秦皇岛MZS-30煤用自动苏生器质量保证优选的，配气阀还设有第二进气口，用于和外部储气设备相连接。