

BPJ-3玉米剥皮机缠皮带报价

产品名称	BPJ-3玉米剥皮机缠皮带报价
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	50.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:BPJ 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

BPJ-3玉米剥皮机缠皮带报价在机架部件的支撑板上安装个滚轮部件,调节滚轮高度,使个滚轮高点在一个水平面内,本实施例中托料缸一端的两侧的固定板呈“ ”型,每个固定板上设有两个安装孔,安装孔与后滑板上的孔相对应,通过螺钉将托料缸和后滑板固定连接,且两个安装孔中的螺钉采用反向安装。BPJ-3玉米剥皮机缠皮带报价上述的手拉葫芦式驱动装置包括手拉葫芦主体安装在手拉葫芦主体中部一侧的套筒安装在套筒上的手轮和安装在手拉葫芦主体端部的固定座,固定座固定在机架上,压块为T型压块。

BPJ-3皮带剥皮机产品简介

然而,上述的气压电热式电线自剥机通过电热片产生的热量难以得到有效的控制,导致剥刀和切刀的温度或低或高很不稳定,无法有效地对线材进行剥皮BPJ-3皮带剥皮机是用于在矿业、电化工厂及石化、码头等场所用来在皮带接头准备时的紧固和清洁剥落输送带头部的胶层,它适用于650-2200mm各种宽度的普通输送带。具有份量轻,便于携带、搬运;运行稳定等特点。在长度方向上按螺距均匀排列

BPJ-3皮带剥皮机是用于尼龙、帆布等运输胶带盖胶与帆

布层的分离,具有牵引力强,撕剥面大、速度快等特点,可大大减轻作业者的劳动强度

BPJ-3皮带剥皮机产品优点

1. BPJ-3皮带剥皮机剥离面积大、速度快,可以大幅度降低劳动强度,减少接头所需时间;
2. BPJ-3皮带剥皮机份量轻,便于携带、搬运;
3. 运行稳定。

BPJ-3皮带剥皮机技术参数剥皮过程产生的铜屑直接落在地上,环境不整洁,须工人另行清扫,有时会发生铜屑扎伤手和脚现象

- 1.适用范围 帆布、尼龙带 皮带输送带

- 2.一次剥头范围：150mm
- 3.钢绳盘旋转速度：24.5转/min
- 4.钢丝绳直径：6mm
- 5.钢绳牵引力：单绳3500N 双绳：7000N
- 6.钢绳牵引速度：单绳0.12 M/S 双绳：0.06 M/S
- 7.电动机型号：Y801-4 电压：380V
- 8.功率:0.75KW
- 9.外形尺寸：80 × 420 × 400mm
- 10.总重：35KG

BPJ-3皮带剥皮机使用方法输煤皮带一般有层层等，市场上的手动皮带剥皮机，包括机架滚筒式驱动装置钢丝绳皮带固定板和拉皮带压板，操作人员摇动滚筒式驱动装置一侧的手轮以进行剥皮操作，该剥皮机在较小空间内无法使用以常见的层输煤皮带为例：其宽度为厚度为，则剥皮带头时必须要有以上的检修空间，且工作人员劳动强度较大，工作效率低

- 1.按常规方法将输送带定中线、应将相应的接头处用刀划开、分开第一层；
- 2.将输送带剥皮机放到适当的位置，并用钢丝绳将其固定好；
- 3.接通电源；
- 4.用夹具将分开的第一层夹住，开动电机，并用刀具将剥离部分在适当的地方划开；
- 5.第一层剥离以后，重复以上相关步骤，分别剥离第二层、第三层等。

BPJ-3玉米剥皮机缠皮带报价在长度方向上按螺距均匀排列。BPJ-3玉米剥皮机缠皮带报价在上步骤的整个剥皮过程中，中滑板不断的向前推压头，直至剥皮结束,螺距可以是等螺距，也可以是变螺距。