

优质环氧板 玻璃纤维板 3240环氧板 环氧树脂板 可分切

产品名称	优质环氧板 玻璃纤维板 3240环氧板 环氧树脂板 可分切
公司名称	深圳市威尔特塑胶绝缘材料制品有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	厚度:1-50mm 颜色:黄色 长宽:1*2m
公司地址	深圳市龙华区大浪华荣路108号汇鑫智创园（亿康大厦正对面）
联系电话	18676386005,18926472486 , 0755-29168163, 18676386005

产品详情

深圳市威尔特塑胶绝缘材料制品有限公司是一家专业从事工程塑胶,绝缘材料、金属材料加工、销售于一体的企业,拥有雄厚的销售力量和先进的加工生产设备。是国内塑胶绝缘材料行业更具实力、更专业的供应商和加工商之一,已有十几年的销售和加工经验。公司厂价直销:绝缘材料、工程塑胶、金属材料、材料加工件四大类上百个品种

绝缘材料:进口、国产红黑电木板、棒;3240环氧玻璃纤维板、棒;防静电玻纤板;合成石板;FR-4玻纤板;隔热、测试架专用绝缘板;YA、冷冲电木板;

工程塑料:进口、国产各色有机玻璃PMMA(亚克力)、PC、PVC硬软塑料板、PP、PE、ABS、HIPS(475板)、PU(优力胶)、POM(赛钢)、PA(尼龙)、MC尼龙、手板模型代木、PTFE(铁弗龙)、PVD F、PET、PEEK、PPS、UPE、PEI、防静电有机玻璃等板材、棒材、管材;

金属材料:6061铝排棒管、7075铝板棒、5052铝板、红铜黄铜;

多年来,公司销售和加工生产的产品凭借过硬的质量,更平的价格和周到的服务。赢得了广大客户的青睐,与珠三角地区两百多家厂商建立了长期合作关系。市场份额逐年扩大,产品销售遍布全国各地,在国内享有较高信誉和声誉。公司始终坚持“更好的品质、更平的价格、更热情的服务,以用户为中心,以满足客户利益更大化为目标,使企业做大、做强”的企业宗旨,热忱欢迎新老客户来电、来函、咨询洽谈订购,共谋发展!

地址:深圳市龙华区大浪华荣路108号汇鑫智创园(亿康大厦正对面)

网址：wetsj.taobao.com

电话：18676386005 18926472486 13048961629 微信\QQ:350179594 18926472486

产品简介

环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物，除个别外，它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。

名称含义 3240为国标牌号，对应于IEC893-3-2中的EPGC201型。 根据JB-T 2197-1996

电气绝缘材料产品分类、命名及型号编制方法： 3240 四位阿拉伯数字

第一位3代表层压制品、卷绕制品、真空压力浸胶制品 第二位2代表 无机底才层压板

第三位4代表 温度指数等级 第四位0代表 产品品种代号 3240 全称为 环氧层压玻璃布板相关定义

3240环氧板层压板表面要求平整、无气泡、麻坑和皱纹，但允许有不影响使用的其他缺陷，如：擦伤、压痕、污点，及少量斑点。边缘应切割整齐，端面不得有分层和裂纹。

执行标准：GB/T1303.1-1998（本色），红、绿、黑色为协议标准。

耐温等级：B级 更高允许温度（ ）130\ 绕组温升限值（K）80\ 性能参考温度（ ）100 颜色：

本色（黄）、红、绿、黑等(可加色，调配成多种颜色) 特性：

固化后的环氧树脂体系具有优良的力学性能，中温下机械强度较高，高湿下电气性能稳定性好。

电性：固化后的环氧树脂体系是一种具有高介电性能、耐表面漏电、耐电弧的优良绝缘材料 用途：

机械、电子、电气用。适用于机械、电气、电子、电器等领域。也用于绝缘件的加工，加工成各类绝缘配件。设备绝缘结构零部件。 厚度：正常情况下为0.5~50mm，也可按要求生产到50~150mm的厚板。

环氧树脂和所用的固化剂的反应是通过直接加成反应或树脂分子中环氧基的开环聚合反应来进行的，没有水或其它挥发性副产物放出。它们和不饱和聚酯树脂、酚醛树脂相比，在固化过程中显示出很低的收缩性（小于2%）