

## 抗震支架 抗震支架配件 品牌

产品名称	抗震支架 抗震支架配件 品牌
公司名称	青州三得不锈钢机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州中瑞钢铁物流中心
联系电话	13793620606 13793620606

## 产品详情

### 公司服务理念

### 服务平台

坚持“以客户为中心”搭建的服务体系，通过整合服务资源，建设产品物流中心、产品知识培训中心等共享平台，为所有客户提供的一站式服务。

### 服务承诺：

- 1、公司所有产品均进行过各种破坏性试验，为产品，质量稳定可靠。
- 2、产品质量非人为损坏免费保修一年。
- 3、免费教导所有产品的使用方法、技术理论等知识。
- 4、使用过程中如出现质量问题，我们会以快的效率及时反应并提出解决方案。

### 抗震支架强制规定使用

2018年，国家政策出台，国家法规要求抗震抗裂度在6级以上的建筑进行抗震设计，全国抗震抗裂度在6级以下的建筑进行抗震设计。因此，市场前景广阔，这也是现在市场混乱的原因。

必须安装抗震支架。到目前为止，由于缺乏机械设计或操作设计不规范，不锈钢抗震支架，已经发生了一系列事故，事故负责人应受到严惩。

所有的抗震设计都可以参考相关的国家规范，这些规范非常详细。例如，如何设计水管、空气管、消防管、电缆桥架管等。抗震支撑需要加固多长时间有明确的指示。

6.抗震支架使用寿命长，便于后期维护。根据使用环境和客户的特殊需求，抗震支架，提供不同工艺的材料，抗震支架配件，包括电镀锌、热镀锌和粉末镀锌涂层。

#### 4.抗震支架的类型

抗震支架和吊架可以为中间的机电系统提供足够的维护，并且可以用来抵抗水平和垂直力的损坏。根据所维护的不同机电系统，抗震支吊架可分为管道抗震系统、管道抗震系统和电气(包括电气管道、线槽和桥架)抗震系统。

#### 5.抗震支架的布置原则

##### 地震支吊架的分类和放置标准

1.管道抗震加固的侧向距离要求是:沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性原材料。水平吊架之间的距离不得超过12m；对于高密度聚乙烯等非刚性材料制成的管道，水平吊架之间的距离不得超过6m。

抗震支架-抗震支架配件-品牌(诚信商家)由青州三得不锈钢机械有限公司提供。青州三得不锈钢机械有限公司(www.cnlwsb.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东潍坊的自然灾害防护产品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领青州三得和您携手步入辉煌，共创美好未来！