

丁腈橡胶止水带单价

产品名称	丁腈橡胶止水带单价
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

如何进行橡胶止水带宽度与厚度的选择如果进行橡胶止水带宽度与厚度的选择的依据要考虑，工程变形缝的水平及垂直方向的变形量，及水压力，以及橡胶止水带结构断面尺寸。如果橡胶止水带断面尺寸大于500毫米时，止水带的宽度不应低于300毫米。但与止水带配套使用的填缝板及密封材料应考虑下列因素：如果变形缝处的相对变形量、承受水压力的大小，接触介质。使用的环境条件，构筑物表面装修的要求，混凝土断面的尺寸及造价。对于填缝板可选用聚乙烯泡沫、防腐软木板、纤维板等能满足工程需要的各种板材，密封料可选用聚硫建筑密封膏、聚氨酯、硅胶等防水，有足够的变形能力，与混凝土具有良好粘接性能的柔性材料。

橡胶止水带的目的就是为了止水防水，如果橡胶止水带断裂就完全达不到目的了，所以预防橡胶止水带断裂是很重要的，那么有哪些原因会导致橡胶止水带厂家的橡胶止水带断裂呢？使用橡胶止水带接头机连接橡胶止水带方法通常采用冷粘法也有热熔连接方式。不论是哪一种，对于止水带的施工环境要求都是：施工现场应清洁干净。现在我们以橡胶止水带接头机使用冷粘法连接止水带的详细情况进行说明。用卡具将两条止水带割出两个相反的45°角坡口，用橡胶止水带接头机将止水带背面和同材质胶板磨毛（胶板长度不小于400mm,宽度与止水带宽度相等，各磨出250mm毛面）。

652橡胶止水带特点

- 1、外观方面：有的橡胶止水带中间有孔，有的中间没有孔；有的带有6道竖齿，有的四个竖齿；有的竖齿顶部带有钉子冒，而有的竖齿上面没有钉子冒。
- 2、尺寸方面：652橡胶止水带的宽度尺寸有300毫米宽、320毫米宽、350毫米宽、400毫米宽等等多种尺寸；厚度方面以6毫米、8毫米、10毫米三种规格为多。