

减压阀贺德克DB12120A-01X-250V

产品名称	减压阀贺德克DB12120A-01X-250V
公司名称	成都艾瑞科液压设备有限公司
价格	870.00/件
规格参数	
公司地址	成都市金牛区天回镇街道天新路490号5栋1层11号
联系电话	19950324573

产品详情

减压阀贺德克DB12120A-01X-250V

直接作用压力安全阀DB12120A是一种无泄漏提升阀，用于通过抵抗弹簧力打开出口来限制入口压力。腔（公制）M 27 x 2。Qmax=120l/min Pmax=420bar

减压阀DB12120A是直接作用的弹簧加载提升阀。它的功能是释放系统中的压力。通常是关闭的。如果压力在端口1超过预设的弹簧张力，提升阀从阀座上提起，油从阀座上流出。端口1到端口2。这持续到系统压力为等于弹簧张力和阀门再次关闭。

重要：端口2处的压力是附加的打开压力！如果连接】是否正确，或者压力是否已设置高于工作压力，安全关闭阀门的功能。

减压阀

提升阀类型，直接转动

测量标准-420巴

DB 12120

特征

1在整个流动范围内具有极好的稳定性

2外表面镀锌防腐

3硬化和地面内部阀组件，以确保最小磨损和

延长使用寿命

利用CFD优化流路实现低压降计算

各种压力范围高达420巴

压力安全阀无泄漏提升阀德国Hydac贺德克

详细说明

操作压力：最大420巴

最大100巴在港口2（坦克）

额定流量：最大120升/分钟

压力设定范围：5至30巴

30至55巴

55至90巴

10至150巴

10至250巴

10至350巴

10至420巴

介质操作温度范围：最小。-20 到最大。+120

环境温度范围：最小。-20 ° C到最大。+120 ° C

操作液：液压油到DIN 51524第1、2部分

粘度范围：最小7.4mm/s到最大420mm/s

过滤：根据ISO 4406的21/19/16级，或

清洁剂

HYDAC Technology GmbH产品的供货范围主要包括以下几个方面：

蓄能器技术：皮囊式蓄能器、活塞式蓄能器、隔膜式蓄能器、各类减振器等。

流体过滤技术：各类液压、润滑过滤器、滤油车、真空脱水车、油品检测仪。

工艺过程技术：特殊介质过滤器、自动反冲洗过滤器。

电子测量技术：压力、温度、流量检测开关、传感器及显示器、故障诊断仪等。

冷却技术：油/风冷却器、水冷却器，各类冷却装置，供油泵。

液压控制技术：液压方向、压力、流量控制阀、比例阀、球阀。

液压、润滑系统总成：各种用途的液压润滑动力站、控制阀块、液压执行器。

管道安装技术：球阀、管夹、法兰、管接头、胶管总成、快速接头。

其它：压力表、压力表开关、测压软管、测压接头、液位计、空滤器、钟型罩等。

DB10120A-02X-100V

DB10120A-02X-250V

DB10120A-02X-350V

DB12120A-01X-150V

DB12120A-01X-250V

DB12120A-01X-350V

DB12120A-01X-420V

DB12120A-010-CE0034.ENIS04126.6L110.210

DB12120A-010-CE0034.ENIS04126.6L110.330

DMVE-G1/2-01X-50V

DMVE-G1/2-01X-140V

PDB 06020-01X-070-G24-Z4