

# 气动不锈钢刀型闸阀、梅花形闸板阀、对夹式渣浆阀

产品名称	气动不锈钢刀型闸阀、梅花形闸板阀、对夹式渣浆阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	型号:PZ673X/H-16p 性能:耐磨 材质:不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

气动不锈钢刀型闸阀、梅花形闸板阀、对夹式渣浆阀可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

气动不锈钢刀型闸阀、梅花形闸板阀、对夹式渣浆阀主要性能规范：

公称压力 ( MPa)	壳体试验 ( MPa)	密封试验 ( MPa)	工作温度
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 425

主要零部件材质：

气动不锈钢刀型闸阀304明杆刀闸阀梅花形闸板阀DN350对夹式渣浆阀

体、盖	闸板	阀杆
不锈钢、碳钢	不锈钢	不锈钢

气动不锈钢刀型闸阀、梅花形闸板阀、对夹式渣浆阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M1
	65	46	180	145	120	298	4-M1
	80	46	195	160	135	315	4-M1

1.6

100	52	215	180	155	365	8-M1
125	56	245	210	185	400	8-M1
150	56	280	240	210	475	8-M2
200	60	335	295	265	540	8-M2
250	68	390	350	320	630	12-M
300	78	440	400	368	780	12-M
350	78	500	460	428	885	16-M
400	102	565	515	482	990	16-M
450	114	615	565	532	1100	20-M
500	127	670	620	585	1200	20-M
600	154	780	725	685	1450	20-M
700	165	895	840	800	1700	24-M
800	190	1010	950	898	2000	24-M
900	203	1110	1050	1005	2300	28-M
1000	216	1220	1160	1115	2500	28-M
1200	254	1450	1380	1325	2800	32-M
50	43	160	125	99	285	4-M1
65	46	185	145	120	295	4-M1
80	46	200	160	135	315	8-M1
100	52	220	180	155	365	8-M1
125	56	250	210	185	400	8-M1
150	56	285	240	210	475	8-M2
200	60	340	295	265	540	12-M
250	68	405	355	310	630	12-M
300	78	460	410	375	780	12-M
350	78	520	470	435	885	16-M
400	102	580	525	485	990	16-M
450	114	640	585	545	1100	20-M
500	127	715	650	609	1200	20-M
600	154	840	770	720	1450	20-M
700	165	910	840	788	1700	24-M
800	190	1025	950	898	2000	24-M
900	203	1125	1050	998	2300	28-M
1000	216	1255	1170	1110	2500	28-M
1200	254	1485	1390	1325	2800	32-M