

# DB12120A-01X-420V原装现货贺德克正品销售

产品名称	DB12120A-01X-420V原装现货贺德克正品销售
公司名称	成都艾瑞科液压设备有限公司
价格	790.00/件
规格参数	
公司地址	成都市金牛区天回镇街道天新路490号5栋1层11号
联系电话	19950324573

## 产品详情

DB12120A-01X-420V原装现货贺德克正品销售

HYDAC 于 1963

年成立，最初是一家液压系统附件生产公司，今天成为一家在全球有超过 8000 名员工、50 家分公司和 500 个经销和服务合作伙伴的企业联盟。

HYDAC 代表着液压装置、系统和流体工程。

HYDAC 元件和系统应用于工业和汽车液压装置的所有领域。HYDAC 解决方案可以冷却和润滑风电设备中的减速器，可以在现代化机床的液压夹紧装置中使用，可以用弹簧支撑农业机械的舱室，可以支撑挖掘机的工作液压装置，可以检查和测试空客 A 380 机翼的负荷能力。

HYDAC 机组可以调节太阳能设备的碗状槽，或者操作电厂中的阀门和配件。借助液压蓄能器同样可以降低大型柴油发动机的振动，比如通过液压缸平衡钻井船上的波动。

借助流体工程和服务，我们随时都是客户能力强大的人

直接作用式减压阀DB12120A-CE是具有CE标记和TV SV批准的无泄漏提升阀。根据压力设备指令，它可以用作安全阀。腔（公制）M 27 x 2。Qmax=120l/min Pmax=400bar

减压阀DB12120A-CE是直动弹簧提升阀CE标记和TVSV。它的作用是缓解系统。弹簧对提升阀并将其压在阀座上。如果液压低于预设值弹簧张力，阀门关闭。只有如果液压力超过预设值弹簧张力使阀门打开并流动通过港口2转向油箱。确保保持稳定运行安全地定位在阻尼活塞中产生阻尼力，相反运动的方向，它有稳定效果。警告：阀门DB12120A-CE被分类为根据PED的安全阀。永远跟随附带的操作说明阀门！要点如下：-罐压力（端口2）必须是 $p_2 \max = 0 \text{ bar}$ ！-如果连接不正确，安全关闭阀门功能！-压力设置不能改变！-阀门不能被篡改！

减压阀提升阀类型，直接专动测量标准-400巴DB12120A-CE+TV型认证

减压阀安全阀德国Hydac贺德克

特征根据压力设备指令（PED）97/23/EC的z CE阀1在整个流动范围内具有极好的稳定性2低滞后和精确压力控制3外表面镀锌4硬化和地面阀组件，以确保最小磨损和延长使用寿命利用CFD优化流路实现低压降计算各种压力范围高达400巴5 TV型认可

详细说明操作压力：最大400巴最大0巴在港口2（坦克）额定流量：最大110升/分钟（取决于压力范围-见流量曲线压力设定范围：10至150巴

20至250巴                      30至350巴                      40

至400巴泄漏：无泄漏(350巴时最大5滴 $_{0,25 \text{ cm}} / \text{min}$ )介质工作温度范围：最小-20 到最大温度+80 环境温度范围：最小。-20 到最大。+80 。操作液：液压油到DIN

51524第1、2部分粘度范围：最小7.4mm/s到最大420mm/s过滤：根据ISO 4406的21/19/16级，或清洁剂MTFTD：150年（参见“条件和”《阀门使用说明》小册子5.300安装：没有方向限制材料：阀体：高强度钢活塞：硬化和磨削钢密封件：FKM（标准）备用环：聚四氟乙烯空腔：12120A重量：0.42公斤

型号如下：

DB4E-01X-100VDB4E-01X-200VDB4E-01X-350VDB4E-01X-630VDB4E-012-CE0034.ENISO4126.4L.13.100DB4E-012-CE0034.ENISO4126.4L.15.140DB4E-012-CE0034.ENISO4126.4L.18.160DB4E-012-CE0034.ENISO4126.4L.24.200DB4E-012-CE0034.ENISO4126.4L.28.210DB4E-012-CE0034.ENISO4126.4L.11.330DB4E-012-CE0034.ENISO4126.4L.16.350DB10120A-02X-100VDB10120A-02X-250VDB10120A-02X-350VDB12120A-01X-150VDB12120A-01X-250VDB12120A-01X-350VDB12120A-01X-420VDB12120A-010-CE0034.ENISO4126.6L110.210DB12120A-010-CE0034.ENISO4126.6L110.330DMVE-G1/2-01X-50VDMVE-G1/2-01X-140VPDB06020-01X-070-G24-Z4PDB06020-01X-210-G24-Z4PDB06020-01X-350-G24-Z4PEK-01X-G24PES-01X-G24PEM-01X-G24PDM08130-01X-15-G24TPDM08130-01X-15-G24-Z4PDM08130-01X-25-G24TPDM08130-01X-25-G24T-Z4

HYDAC插装式溢流阀贺德克DB4E-012-200V-德国HYDAC插装式溢流阀-DB4E-01X-100V 贺德克电磁阀WSM08130D-01M-C-N-24DG贺德克电磁阀WSM06020W-01M-C-N-24DG 贺德克电磁阀WSM08130C-01-C-N-24DG贺德克电磁阀WSM08130C-01-C-N-24DG DB3E-02X-100V贺德克电磁阀WSM10120ZR-01M-C-N-0

DB3E-02X-250V DB3E-02X-350V DB4E-01X-100V DB4E-01X-200V DB4E-01X-350V DB4E-01X-630V

HYDAC插装式溢流阀贺德克DB4E-012-200V DB4E-012-CE0034.ENISO4126.4L.24.200

DB4E-012-CE0034.ENISO4126.4L.28.210      DB4E-012-CE0034.ENISO4126.4L.11.330

DB4E-012-CE0034.ENISO4126.4L.16.350      DB10120A-02X-100V

