

沸腾干燥机销售商 步群干燥 沸腾干燥机

产品名称	沸腾干燥机销售商 步群干燥 沸腾干燥机
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

产品详情

GFG300型立式沸腾干燥机设备结构

- 1、 GFG300 型
- 2、 料筒容积：900L
- 3、 料车、上筒体材质：304 壁厚 3mm
- 4、 消音、引风管材质为 Q235A
- 5、 排湿风管、顶盖、储气包、视镜、法兰、搅拌装置、顶升筒、进风底座、变径管、电加热器、送风机、螺旋输送机等材质为 304
- 6、 物料细度：60 120 目
- 7、 进风初、中、过滤，配备相应压差计
- 8、 电加热：翅片加热装置，沸腾干燥机，进风温度 6090可调可控制。温差 ± 3 ，在控制柜上显示进风温度。
- 9、 设备总高度：4800 (车间净高 5200)
- 10、 配备两部料车
- 11、 引风机 9265.6A30KW 变频控制
- 12、 搅拌电机 2.2KW

- 13、气锤（自动控制，沸腾干燥机销售商，停机前自动敲击数次）
- 14、控制柜上有运行时间显示屏，显示生产批次运行时间。
- 15、带刮壁机构，搅拌杆由圆柱改为向内斜板，确保物料向内流动。
- 16、螺旋输送机（进料机构，可连续进料），进料能力

实验型沸腾干燥机5-10kg

- 1、性能稳定，操作方便，整机无死角。
- 2、PLC全自动控制，全部操作根据要求设定工艺参数自动完成，发酵豆粕沸腾干燥机，符合药品生产的GMP要求。
- 3、热力空气的湿度可采用闭环控制，实现净化空气湿度的精准控制。
- 4、保证流化床内表面不积料，易清洗。

参数 原料室容积25-50L

处理量5-10kg

干燥时间30-60min

加热方式蒸汽

温度控制30-120

实验型 沸腾干燥机5-10kg特点

流化床为圆形结构，避免死角。

料斗设置搅拌，避免潮湿物料团聚及干燥时形成沟流。

采用翻倾卸料，方便迅速彻底，亦可按要求设计自动进出料系统。

密封负压操作，气体经过过滤。操作简便，清洗方便，是符合“GMP”要求的理想设备

干燥速度快，温度均匀，每批干燥时间一般在15-45分钟。

进风系统，包括初、中效过滤器，除湿器、挡水器（供应商根据设计参数选择）、加热器，冷热风双风道，葡萄糖沸腾干燥机，高效过滤器H13。

卧式沸腾干燥机主机主要由干燥段和冷却段两端组成，单位根据产能需求、质量标准及工艺条件等，合理设计干燥段和冷却段床层尺寸。

排风系统配备除尘器和消音。

控制系统中各点温度、湿度、压差、时间显示须准确，满足工艺参数精度要求。可以按计量器具标准精度的要求进行验证、校验。

风量及温度控制：可通过变频器调节控制风量，进风温度控制精度 ± 1 ；设备停机时，风阀应能自动关闭；进风温度、排风温度、高效过滤器压差等数据在触摸屏上显示；供方需提供操作界面模拟动态显示图样版；

供方需要配合需方摸索出连花清瘟颗粒产品的干燥工艺，稳定连续生产至少12批；

沸腾干燥机销售商-步群干燥-沸腾干燥机由常州步群干燥设备有限公司提供。“干燥设备,制药设备,化工设备”就选常州步群干燥设备有限公司（www.czbq.cc），公司位于：常州市三河口工业园区，多年来，步群干燥坚持为客户提供好的服务，联系人：牟新军。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。步群干燥期待成为您的长期合作伙伴！