

万能材料试验机多少钱 安徽万能材料试验机 安徽华标有限公司

产品名称	万能材料试验机多少钱 安徽万能材料试验机 安徽华标有限公司
公司名称	安徽华标检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市金寨南路与云谷路交口
联系电话	13855106112

产品详情

全自动万能材料试验机本机主要用于金属、非金属和复合材料、构件的拉伸，压缩，弯曲，剪切，万能材料试验机品牌，剥离，撕裂等力学性能检测，电子万能材料试验机，也可用于塑料、混凝土、水泥等非金属材料的同类试验的检测。满足GB、ISO、ASTM、JIN等多种试验方法的相关要求。

性能特点：微机控制电液伺服万能材料试验机采用油缸下置双空间结构，安徽万能材料试验机，其中：上横梁与下横梁之间为拉伸空间，主要进行对试样的拉伸试验；试台与下横梁之间为压缩空间，可实现对试样的压缩、弯曲、剪切等试验，拉伸空间和压缩空间均可通过丝杠的旋转、带动下横梁上下移动来自动调整。

万能材料试验机必须安装在稳固的基础上.基础上必须留有固紧试验机的地脚螺栓。周围无振源和腐蚀性气体，万能材料试验机多少钱，室内要清洁、干燥，电源电压变化不超过额定值的 $\pm 1\%$ 。周围留有维修时的空间。

调整测力部分水平时先将事先准备好的四块斜铁和同等数量的垫铁均匀地分布在测力机的底座下，然后将摆杆刻线与刻线板的刻线对齐，用准确度不低于0.1‰的方框式水平仪靠在摆杆上端的正面和侧面上，调整测力机底座下的斜铁，使水准泡偏离中心不超过0.2‰，然后将地脚螺栓拧紧。固紧后再用水平仪检查一遍，无变化即可。

新手在选购万能材料试验机时应该注意什么呢？

材料试验机的拉伸机压缩行程：

万能材料试验机的拉伸空间和压缩空间是最为重要的指标，一般的拉伸空间都在1000mm左右，针对于金属类试样的测试完全可以满足要求，但不排除如非金属试样的拉伸，因为非金属弹性试样的延伸率会相对很大，这样就满足不了试验要求。所以在选择弹性体较长的试验机时应加高试验机主机机架以适应材料的拉力行程。

万能材料试验机多少钱-安徽万能材料试验机-安徽华标有限公司由安徽华标检测仪器有限公司提供。安徽华标检测仪器有限公司（www.ahhuabiao.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽华标和您携手步入辉煌，共创美好未来！