

橡胶O型圈规格 北园工贸有限公司 橡胶O型圈

产品名称	橡胶O型圈规格 北园工贸有限公司 橡胶O型圈
公司名称	日照北园工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市经济开发区北园路一号
联系电话	17660507436

产品详情

在安装O形圈(O型橡胶密封圈)之前，检查以下各项：

- 1.引入角是否按图纸加工 锐边是否倒角或倒圆;
- 2.内径是否去除毛刺 表面有无污染;
- 3.密封件和零件是否已涂抹润滑脂或润滑液(要保证弹性体的介质相容性，推荐用所密封的液体来润滑);
- 4.不得使用含固体添加剂的润滑脂，如二硫化钼、硫化锌。O型圈厂家

日照北园工贸有限公司是一家现代化科技橡胶、塑料制品得生产企业，橡胶O型圈规格，公司产品涉及：汽车、电子、线束、空调、机械、仪表、密封等多个行业。经过多年得艰苦奋斗，氟橡胶O型圈规格，日照北园工贸有限公司以日新月异的面貌发展壮大，不断地向产品专业化、系列化、规模化发展

O形圈密封性能优良，工作寿命高，动态压力密封工作寿命比常规橡胶密封制品高5—10倍，最强可达数十倍，在某些条件下可与密封基体同寿命。

O形圈摩擦阻力小，动、静摩擦力相等，是“O”形橡胶圈摩擦力的1/2—1/4，可消除低速、低压下运动的“爬行”现象。

O型圈高耐磨，密封面磨损后具有自动弹性补偿功能。

O型圈良好的自润滑性能，可作无油润滑密封。

O型圈结构简单，安装方便。

O型圈工作压力：0-300MPa；工作速度：15m/s；工作温度：-55-250度。

O型圈适用介质：液压油、气、水、泥浆、乳化液、水-乙二醇、酸。

日照北园工贸有限公司是一个专业研发、生产以及销售橡胶密封件为一体的厂家，我们拥有多年生产经验、多名经验丰富的师傅以及专业的生产设备，价格便宜，质量保障。

天然橡胶产品由橡胶树采集胶乳制成，橡胶o型圈生产厂家，是异戊二烯的聚合物。O型圈是采用橡胶材料支撑，橡胶o型圈，所以具有很好的耐磨性、很高的弹性、扯断强度及伸长率。在空气中易老化，遇热变黏，在矿物油或汽油中易膨胀和溶解，耐碱但不耐强酸。是制作胶带、胶管、胶鞋的原料，并适用于制作减震零件、在汽车刹车油、乙醇等带氢氧根的液体中使用的制品。

日照北园工贸有限公司是一家现代化科技橡胶、塑料制品得生产企业，公司位于风景秀丽，气候宜人得魅力旅游城市---山东日照市，公司产品涉及：汽车、电子、线束、空调、机械、仪表、密封等多个行业。如有需要欢迎致电！

橡胶o型圈规格-北园工贸有限公司-橡胶o型圈由日照北园工贸有限公司提供。日照北园工贸有限公司（www.byrubber.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东日照的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领北园工贸和您携手步入辉煌，共创美好未来！