

耐磨固化剂地坪施工工艺 邯郸耐磨固化剂地坪 天津昌运建筑工程

产品名称	耐磨固化剂地坪施工工艺 邯郸耐磨固化剂地坪 天津昌运建筑工程
公司名称	天津昌运建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津自贸试验区中心大道华盈大厦
联系电话	18526820096

产品详情

厂房水泥地面起砂原因及解决办法

天津昌运建筑装饰工程有限公司坐落于美丽的海滨城市，本公司专注于水泥地面硬化剂研发、生产、销售、施工一体。厂房水泥地面起砂原因地面起砂：1. 水灰比过大：即生产的混凝土水量过大，导致混凝土表面泌水、浮浆的加剧，降低混凝土表面强度。2. 砂石料的级配不合理、含泥量高：骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂，影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。3. 施工过程中的过分振捣：过分振捣会加剧混凝土表面的泌水，导致混凝土表面强度较低。4. 养护不当：施工完成后未能及时养护或养护不充分，风吹日晒导致混凝土表面大量失水，表面得不到充分水化致使强度较低。5. 其它原因：压光时间掌握的不到位、混凝土表面未达到一定的强度就上人作业、低温下施工混凝土表面受冻等。地面起砂解决办法：错误处理方法：当地面起砂时，很多人会使用界面剂搅拌水泥进行涂刮，欲将起砂部位覆盖；事实上此举根本不会达到预期效果，一般情况干燥后表层又会龟裂，剥落，大面积起壳。这是由于根本没有从本质上解决地面起砂的问题，想通过覆盖达到修复的效果是完全错误的想法。混凝土密封固化剂是一种双组份的水性产品，能够有效渗透到混凝土与石造建筑材料中，起到保护及加强的作用，使用方便、无毒、不燃。当混凝土密封固化剂产品作用于地面后，就如同建立了一个不起砂的防尘空间，让地坪防尘、耐磨及美观。

密封固化剂储存方式及注意事项

天津昌运建筑装饰工程有限公司坐落于美丽的海滨城市，本公司专注于水泥地面硬化剂研发、生产、销售、施工一体。密封固化剂储存方式：在10-25 的条件下，避光、密闭贮存可达6个月以上。密封固化剂包装规格：30公斤/桶，250公斤/桶（塑胶大口桶，有内袋密封）。密封固化剂注意事项：1、旧地面应先除去表面涂层（如蜡层、养护剂、树脂类涂料等）及油污。重度油污的地面，需经过适当的处理后才可施工渗透密封固化剂；2、安全提示：小心使用本品，耐磨固化剂地坪公司，施工时请带胶手套和胶鞋.护目镜.吞服是有害或致命的，耐磨固化剂地坪施工方案，如果接触立即用大量清水冲洗，邯郸耐磨固化剂地坪，误吞服应立即喝大量清水呕吐及送医急救。

天津昌运建筑装饰工程有限公司坐落于美丽的海滨城市，本公司专注于水泥地面硬化剂研发、生产、销售、施工一体。混凝土密封固化剂翻新的优势：地面耐磨耐压，不起砂不起尘；表面光洁度高，光亮无比，耐磨固化剂地坪施工工艺，像一面镜子；地面密实度大，防止化学物质渗透下去，保护混凝土；使用寿命长达20年。成本非常低，相当于地面打一次蜡的成本；所以水磨石翻新固化剂地坪，固化剂地坪能有效地提高原地面的使用寿命。

耐磨固化剂地坪施工工艺-邯郸耐磨固化剂地坪-天津昌运建筑工程由天津昌运建筑装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津昌运建筑装饰工程有限公司（www.tjcy168.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!