

# PECVD石墨舟厂 PECVD石墨舟 石金科技石墨制品

产品名称	PECVD石墨舟厂 PECVD石墨舟 石金科技石墨制品
公司名称	深圳市石金科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道同富裕工业区安润路2号
联系电话	13662687390

## 产品详情

客户所说的四周发白，可以理解成膜厚偏厚，假如建一个基准以77-83为正常膜厚，小于77很多可以理解成红片，大于83很多可以理解成偏白。上面说了片子是通过一定的化学反应生长出来的，现在客户反应的是偏白，就代表膜长的厚。厚的生长速度一般同温度和高频的功率有关。

分析可能原因：

一、温度过高或工艺时间太长

二、高频功率助长了膜的生长

三、前面提到有些客户反应，新舟直接上去使用没有问题清洗后容易出现。因为清洗后我们需要给舟做饱和也就是行业里说的空镀，所以一个好的镀舟工艺非常的重要。

这种碾压法不用任何粘结剂就可以将柔性石墨压制成板材。整个工艺过程是在装有滚轮碾压机的专用设备上进行的。

碾压机结构组成：装蠕虫石墨的料斗1，振动给料装置，2，输送带3四个压力辊4，一对加热器5，控制板材厚度的辊筒6压花或图案辊筒8 和卷辊9切割刀10 成品卷辊

工作过程：高纯石墨从料斗进入给料装置，PECVD石墨舟厂，落在输送带上。经过压力辊的碾压，形成一定厚度的料层。加热装置产生高温加热，以出去料层中的残存气体，并使未膨胀的石墨一次膨胀。然后将初步成型的反材送入控制厚度尺寸的辊筒中，按规定尺寸再压一次，以便得到厚度均匀和一定密度的平整板。经过切刀切割后，卷上成品筒。

材质选用不同，其寿命也不同，氧化时间也会有所区别，一般，材质差的真空炉石墨棒，在经过发热加温的过程中，极速氧化，PECVD石墨舟加工，不耐用，表面氧化后，其凹凸不平，PECVD石墨舟，直到断裂，密度高的石墨棒，才是好的选择，如果经济条件允许的情况下，可以考虑选择用进口石墨作原材料，PECVD石墨舟厂家，进行加工石墨棒，这样，其寿命大大的增加。如条件不允许，可选择国产高密度的石墨作原材料，其寿命也很耐用，但长度也会受到限制。PECVD石墨舟厂-PECVD石墨舟-石金科技石墨制品由深圳市石金科技股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市石金科技股份有限公司（[www.goldstonelee.com](http://www.goldstonelee.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!