

贵州屋顶风机 屋顶风机厂家 志尚通风

产品名称	贵州屋顶风机 屋顶风机厂家 志尚通风
公司名称	德州志尚通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18263029399 18769479188

产品详情

玻璃钢低噪声屋顶风机

BDW系列玻璃钢低噪声屋顶风机采用优质玻璃钢材料制作，风机具有噪声低、耐腐蚀、重量轻、结构紧凑、安装方便等特点。广泛用于各类工业和民用建筑物的排风和局部排风，尤其宾馆、学校、医院、会议厅、影剧院等需要安静的场所更为适用。

DWT-II型采用优化离心叶轮，适用于压力要求较高场合的排风换气。

根据不同的使用环境和输送介质，叶轮可采用铝合金、钢板、工程塑料、玻璃钢等材质制作，制成常规型、防腐型、防爆型、防腐防爆型。

低噪音屋顶风机的种类

低噪音屋顶风机—低噪音屋顶风机的种类

DWT- 型轴流式屋顶风机—机号：风量：1450-220800m³/h，屋顶风机厂家，全压：62—330Pa；特点：风量大、噪声低、重量轻、可制作成防腐或防爆型；应用：发电厂、化工、橡胶、制药、食品加工、冶金、仓库等厂矿企业及民用建筑的送风和排风。

DWT- 型离心式屋顶风机—机号：风量：878-31436m³/h，贵州屋顶风机，全压：122-1072Pa；特点：风压高、噪声低、可制作成防腐或防爆型；应用与DWT- 型相同。

DWT- 型离心轴向式屋顶风机—机号：风量：1040-40000m³/h，轴流屋顶风机，全压：120-720Pa；特点：垂直出风、风压适中噪声低、可制作成防腐或防爆型；应用：除与DWT- 型相同以外，还可用于

排放特殊气体的专用场合。

屋顶风机启动调试：

- 1.风机允许全压启动或启动，但应注意，全压启动时的电流为5~7倍的额定电流，启动转矩与电压平方成正比，当电网容量不足时，应采用启动。（当功率大于11KW时，宜采用启动）。
- 2.试车时人数不少于两人，一人控制电源，一人观察风机运转情况，发现异常现象立即停机检查；首先检查旋转方向是否正确；风机过程中，应检查各相运转电流是否平衡，电流是否超过额定电流；若有不正常现象，防爆屋顶风机，应停止检查。运转五分钟后，停机检查风机是否有异常现象，确认无异常现象再开机运转。
- 3.双速风机试车时，应先启动低速，并检查旋转方向是否正确；启动高速时必须待风机静止后再起，以防高速反向旋转，引起开关跳闸及电机受损。

贵州屋顶风机-屋顶风机厂家-志尚通风(诚信商家)由德州志尚通风设备有限公司提供。德州志尚通风设备有限公司（www.zskongtiao.com）为客户提供“风机盘管,轴流风机,混流风机,离心风机”等业务，公司拥有“卓特,中大,贝州”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。