

海南丙烯酸排球场 中宏地坪 海南丙烯酸

产品名称	海南丙烯酸排球场 中宏地坪 海南丙烯酸
公司名称	海南中宏地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区大英山东三街国兴城二期C区15号楼1单元202
联系电话	13876088269

产品详情

环氧地坪漆具有优良的性能，耐磨、耐压、抗冲击，海南丙烯酸网球场，装饰效果好，目前在市场上的环氧地坪漆有两种，溶剂型和无溶剂型。溶剂型的环氧地坪漆固然性能好，海南丙烯酸，造价低，但是在施工过程中会挥发出大量的，对环境卫生及人身平安形成了很大的伤害。无溶剂型地坪漆相对来说就比拟环保，有机化合物挥发较少，海南丙烯酸篮球场施工，气息也不会刺鼻，适用于行业、超市、工厂、车间等空中。无溶剂型地坪漆也属于环保型的产品。

水性环氧地板漆作为一种水介质，具有良好的环保性能，可用于空中车库空中等湿润空中。但是，随着环保认识的加强，环氧地坪涂料的开展趋向逐步向无溶剂和水方向开展。

水是水性环氧地板漆开发的主要缘由：水是主要的介质。在施工过程中，没有有毒气体，如，不会对环境和工人的安康形成危害，水性环氧地坪涂料不，所以不存在的恐惧等。

水性环氧地板漆具有良好的附着力和附着力，可在湿地中运用，基部完整装置后水性环氧地板光亮润滑。它具有良好的质地和一定的防腐蚀性能。可适用于工厂、化工车间、食品厂等地。

普通环氧地坪涂料以聚氨酯组分为固化剂的环氧薄涂涂料，具有防尘防潮、高耐磨、施工快捷、维护方便等特点，性价比高，是一般车间涂装体系。性能特点：1.防尘、防潮、耐磨，海南丙烯酸排球场，容易清洗

2.附着力强，柔韧性好

3.具有一定的防腐性能

4.施工快捷，造价低廉

5.厚度：0.3-0.5MM适应范围：电器、电子、食品、化工、机械等行业的制造车间和办公室、商场、仓库等场所的水泥或水磨石地面。

环氧砂浆自流平地坪漆适合条件

- 1、施工温度 5℃，若要在<5℃ 施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。
- 2、施工时确保空气流通。调制使用量时，不能超过30分钟。
- 3、施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。
- 4、施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。
- 5、严禁混入其它油漆。
- 6、必须严格按照规定比例加入固化剂。
- 7、保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。
- 8、保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。

海南丙烯酸排球场-中宏地坪-海南丙烯酸由海南中宏地坪科技有限公司提供。海南中宏地坪科技有限公司（www.hnzhdp.com）在塑胶地板这一领域倾注了无限的热忱和热情，中宏地坪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴先生。