

【手摇密集柜】手摇密集柜A衡水手摇密集柜A手摇密集柜厂家拆装

产品名称	【手摇密集柜】手摇密集柜A衡水手摇密集柜A手摇密集柜厂家拆装
公司名称	河北华成盛茂金属制品有限公司
价格	600.00/立方米
规格参数	华成:2400mm hc-015:900mm 河北:550mm
公司地址	武邑县肖桥头镇戚白塔
联系电话	0318-5935189 13785830227

产品详情

【手摇密集柜】手摇密集柜A衡水手摇密集柜A手摇密集柜厂家拆装

手摇密集柜规格技术参数：手摇密集柜标准高度2400mm,手摇密集柜标准节距900mm,手摇密集柜标准宽度550mm,标准层数为6层，层距330mm，每层搁板均匀承重80kg、主要由20mm×20mm方钢轨道、3.0mm底盘、1.5mm复柱立杆、1.0mm搁板、1.2mm侧面板、1.0mm门板、旋动机构、防震装置、防倒装置、制动装置以及防尘、防鼠装置、智能控制系统等部分组成。

手摇密集柜按用途不同一般分为：档案手摇密集柜，图书手摇密集柜，半封闭式手摇密集柜，全封闭式手摇密集柜等。手摇密集柜可单列或多列一起在导轨上行走，每列具有手刹制动装置（自锁柄）。自锁柄在OFF位置时，架体不能移动，在ON位置时，架体可移动，手摇密集柜每列架体的侧面板上有标签框。

手摇密集柜生产厂家直销直接联系厂家，手动手摇密集柜，也称为手摇密集柜，是一种通过在具有着多根立柱的双面固定框架的底座上安装轴轮，可以沿着地面上的小导轨线性移动的机架，除此另外可以依据需要关闭或分离多个机架，手动手摇密集柜的工作规则：手摇密集柜的运动：手摇密集柜可以在导轨上单列或多列行走，每列都会有手制动制动装置（自锁手柄）。如需普遍增长当自锁手柄处于关闭地点时，架体不可以移动，当自锁手柄处于开启所处位置时，架体可以移动，每排框体的侧板上设有标签框，移动排底部设有防坠落装置，每一个组合盒体的前排和后排分别设有同一个总锁，用作于全方位立体式锁紧，起到保密跟作用。

锁定手摇密集柜架体自锁，摇动手柄框架就可以行走，当全部的框体和固定柱靠得很近，不能够再移动时，转动侧柱的自锁手柄，使侧柱自锁，再之后顺时针转动主锁，锁紧全部的密集柜，层高度的调整：手摇密集柜的每一层都应遵照标准高度实施配置，当需要调整地板高度时，首先取下地板，向上移动地板侧边的支撑板，使其与立柱脱钩，再之后向上或向下移动至所需高度，将其插入立柱的孔中，与立柱一起悬挂起来，之后放置上层地板。顺时针转动自锁手柄至接通地点使用注意事项：在人们进入相邻的两个框架之前，他们必须用自锁手柄锁定两个框架，可以防止框架的意外移动和对工作人员的，便一个区段储存物品的重量不应该超过600公斤。

仅用作于层叠存放物品，架体和地板不能够作为自动扶梯攀爬，以免架体一侧承重不均匀造成人身，本发明依据仓库的亮点，合理布置，高层次利用空间，采用多节多单元置于在固定轨道上形成同一个，用手动或电动方式移动每一排开展储存和取出，特殊手动手摇密集柜产品的闪光点：手动手摇密集柜的标准框架高2400毫米，宽900毫米，深550毫米，有6个标准层，间距330毫米，每层隔板平均承重100公斤。笼体应具备着均匀的载荷和平衡的力框架结构有框架式和箱式两种，设有安全定位和防坠落装置，并完全封闭上在两排之间，假如用户有特殊要求，我们将专门打造和研发设计，排手动手摇密集柜都配有制动装置，以便开关，打开试管架查看数据时，只可按下刹车手柄。