

聚合聚苯板厂家批发

产品名称	聚合聚苯板厂家批发
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	6.00/m ²
规格参数	品牌:华骏 型号:600 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

廊坊华骏保温材料有限公司为中华人民共和国电力总公司、化学工业总公司定点生产企业，中华人民共和国农业部“全面质量管理达标企业”、河北省“重合同守信用企业”、河北省“科技型企业”，并获河北省“名牌产品”和“质量信得过产品”称号。我们努力保障网络的安全稳定运作，助力客户和各行各业提升效率、降低能耗，推动低碳经济增长；我们开展本地化运作，构建全球价值链，帮助本地发挥出全球价值，实现整个产业链的共赢。我们深信：未来将是一个全面的防火保温世界。

聚合聚苯板厂家批发

在大城有留各庄工厂、广安工厂和权村镇窑头工厂三个生产基地。华骏节能在快速发展的过程中，技术研发实力不断增强。对于消费者而言匀质板的质量很重要，质量好的材料才会有很好的保温效果！硅化匀质板的设备要求硅化匀质板在保温行业中保温材料一般分为有机和无机两种，这两种都被广泛的应用在了各大领域当中。

在大城有留各庄工厂、广安工厂和权村镇窑头工厂三个生产基地。华骏节能在快速发展的过程中，技术研发实力不断增强。目前，公司拥有产品试验车间、产品研发中心、质量监测技术中心、售后服务中心和多个功能实验室等重要技术部门。

它主要有聚苯乙烯颗粒制成，广泛适用于北方寒冷的地方建筑物。匀质板隔热性能很好，并且耐高温，吸水性能低，有弹性，抗冲击性能良好，还具有较强的耐火性能！匀质板使用优势建筑防火系数一直是衡量建筑质地的一个重要方面，如果防火系数不能过关，那么即使是已经装修完工的建筑也不能投入使用而成了废置品。产品特点：A级不燃保温板主要特性如下：一.防火阻燃性能良好1.不可燃----特殊的蜂窝状防火隔离舱结构，使产品防火等级为A级2.耐高温----使用温度可以达1000 °C,熔点可以到1500 °C以上3.无形变----高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不脱落4.稳定可靠----过火后，物理强度与保温性能几乎没有损失，依然可以继续使用5.寿命长-----本品采用无机材料形成的蜂窝状隔离舱强度大，与建筑本同寿命，不许后期更换保温层二.A级不燃保温板性能优越容重Kg/m³160——200抗压MPa0.4——0.5拉拔

MPa0.2——0.26导热W/(m.k)0.042——0.045三.环保无毒害1.无烟雾----过火时无烟雾产生2.无毒素----不含苯、甲醛等有害物质3.无公害----无三废排放，对周围环境无危害四.憎水透气吸音1.憎水效果好，吸水率小于10%2.蜂窝状结构使产品透气性能优异，吸音性能出众3.维持高憎水的前提下拥有良好的可操作性，保证板材可以高强度粘接，避免脱层或粘接不五.产品结构合理1：板材可以按需切、锯、刨、磨、钉2：薄抹灰结构可以沿用原有施工方式，易于操作。

先进的生产技术及高精度的生产设备，保证了华骏节能在产品研发创新、生产、国产化认可方面具有了优秀的技术实力。华骏节能始终坚持以质量至上、客户为本作为企业经营方针，以客户的满意和期望，作为对质量始终不渝的追求，将“高品质.

我们深信：未来将是一个全面的防火保温世界。华骏与合作伙伴一起，开放合作，努力构建一个更加高效整合的防火保温系统，促进人与人、人与物、物与物的全面互联和交融，激发每个人在任何时间、任何地点的无限机遇与潜能，推动世界进步。“低碳责任未来”高素质的研发团队，严格的质量控制流程，成熟稳定的生产，优秀的售后服务，华骏节能公司正以稳健的步伐在可持续发展的道路上阔步前行。华骏保温材料有限公司长期贯彻全球化战略。公司占地面积985亩，员工千余人.