

# 新迪AS400电弧喷涂机 电弧喷锌机 电弧喷铝机 热喷涂设备

产品名称	新迪AS400电弧喷涂机 电弧喷锌机 电弧喷铝机 热喷涂设备
公司名称	北京新迪表面技术设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京新迪 型号:CMD-AS400 产地:北京
公司地址	北京市石景山区古城南街路东51号
联系电话	010-68871481 18612425807

## 产品详情

### CMD-AS逆变式电弧喷涂机

CMD-AS逆变式电弧喷涂机可喷涂 1.0-3.0 ( mm ) 的丝材，可以喷锌、喷铝、喷不锈钢、喷硬铬、喷钼、喷铜、喷镍，喷镍铬合金等。即适合于做大面积防腐工程、也适合机械零部件恢复尺寸和修复、快速喷制各种模具、耐磨涂层、及制作装饰涂层等。

#### 技术参数

型号	AS200	AS300	AS400	AS500	AS600	AS700	AS800
输入电压	220v/380v	380v					
输出功率	8.8KVA	12KVA	17KVA	24KVA	35KVA	41 KVA	48 KVA
输出最大电流	20-250A	20-300	20-400	50-500	50-630	50-750	50-830
输出电压	智能自动调节						
暂载率	100						
丝材直径	1.0 , 1.2 , 1.5 , 1.6 , 2.0 , 3.0						
喷涂效率	25kg/H	30kg/H	40kg/H	50kg/H	63kg/H	75 kg/H	83 kg/H
重量	14.4Kg	17.7Kg	26.3Kg	28.3Kg	32.2Kg	35.8 Kg	38.5 Kg
外形尺寸	548 × 350 × 365						

#### 功能特点

1. 体积小重量轻，携带移动方便。进口IGBT管（第四代），高质量保证。
2. 输出电压、电流稳定平滑，抗干扰能力强。
3. 性能稳定、起弧可靠，有防断弧保护，送丝平稳可靠，可24小时连续作业。

4. 涂层质密度高质量好：孔劣隙率小于1%。
5. 涂层结合强度高：30Mpa-50Mpa。
6. 喷涂效率高，电弧稳定不断弧飞溅少，涂层沉积率75%-95%。
7. 操作灵活，喷弧宽度可微调。
8. 高效节能、功耗小，比普通电弧机节电55%。功率因数高：可达0.9。
9. 多种选择：拉丝式、推丝式、推拉丝式，50以上内壁管道喷涂式。
10. 全机模块化、智能化、全数字显示、精度高。

#### 电弧喷涂机内孔喷枪

##### CMD-EG20

枪体直径	50mm
枪体长度	600mm
标准送丝管长度	2m (可喷涂4m长的管)
可选送丝管长度	3m、5m、10m、12m、15m
丝材直径	1.6mm、2.0mm

新迪CMD-AS热喷涂设备 逆变式电弧喷涂机 电弧喷涂锌 电弧喷涂铝