

## PT124高温熔体压力传感器-压力传感器 齐亚斯厂家直销

产品名称	PT124高温熔体压力传感器-压力传感器 齐亚斯厂家直销
公司名称	上海申狮物联网科技有限公司
价格	1000.00/1支
规格参数	齐亚斯:2mV/V PT124:10Vdc 上海:1/2-20UNF、M1
公司地址	上海市松江区车墩镇联营路615号18栋6楼
联系电话	15026604531

### 产品详情

PT124高温熔体传感器柔性管型系列产品是专业应用于橡塑挤出、熔喷无纺系统高温环境下测量压力的产品，使它能在320 高温下正常工作，采用标准螺纹连接方式安装，具有高稳定性及长使用寿命等特点。该产品已为国内广泛使用，其优势在于压力测量准确可靠，性价比高。与我公司的智能数显仪表（Z系列--显示报警，Z900D系列--控制）配套可实现对系统压力显示报警或控制。应用领域橡塑挤出系统

#### 熔喷无纺系统

特点输出信号：2mV/V综合精度  $\pm 1.0\%$ 内部校准IP65防护等级多种螺纹连接方式技术参数  
压力等级：0-15MPa至0-70MPa综合等级  $\pm 1.0\%$ 膜片材质：17-4PH过载能力：1.5倍额定压力电  
桥电阻：350 $\Omega$ ；输出信号：2mV/V供电电压：10Vdc过程连接：1/2-20UNF、M14 $\times$ 1.5、M22 $\times$ 1.5  
校验信号：80% $\times$ 额定压力电气连接：5PIN膜片耐温温度：320 电气环境温度：-20  $\sim$  85 温度漂移：0.06bar/ 防护等级：IP65安装扭矩：最大40N.m响应时间：< 10mS