

# 易事特蓄电池NP24-12 NP系列

产品名称	易事特蓄电池NP24-12 NP系列
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:易事特 型号:NP24-12 容量:24AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

## 产品详情

电池消费税开征 下半年铅蓄电池行业继续低位运行数据显示，1-7月，全国电池行业亏损企业273家，同比增长10.08%，比1-3月亏损329家有所减少；17月，全国电池行业累计亏损面为22.41%，同比上升2.05个百分点，亏损额20.1亿元，同比增长19.13%。中国轻工业信息中心人士认为，“下半年诸多不确定因素仍将主导电池行业低位运行。”业内分析：不确定因素之一在于中国最严锂电池标准出台。8月1日起，国内首部锂离子电池强制标准便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求正式实施，总计46项测试要求，被行业称为“全球最严酷最全面的锂电池标准”。另外一个因素是产能增加。今年以来，产业资本大规模进入新能源汽车领域。1-7月进入新能源汽车行业的资本规模近千亿元，仅动力电池行业就吸引了400亿元的资本进入。据不完全统计，今年1-7月，共有13家上市公司累计投入435亿元投资动力锂离子电池及相关项目，其中不乏众多非电池企业。2015年我国动力电池投资额将会突破1000亿元。

铅钙多元合金板栅，涂膏成型的电极板：大容量，自放电小，析气少，寿命长。

铅锡多元合金汇流排：内阻小，耐腐蚀，能经受长期浮充使用。

先进的AGM隔板：将电解液尽量吸收，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收。

ABS工程塑料外壳：牢固、耐老化。 硅氟橡胶密封帽：安全，防爆。

铜镀银端子：接触电阻小，不生锈。 分析纯电解：自放电小。 独特配方：深放电恢复性能好。

放电特性DISCHARGE FEATURES 放电时，放电电流不应大于 $3C(A)$ ，电池放电的终止电压

参照电池放电曲线图，请不要使终止电压低于表值，以免影响电池寿命。

充电特性CHARGE FEATURES 电池浮充使用，充电电压控制在 $13.6V\sim 13.8V$ ，大电流

不得大于 $0.25C(A)$ 。电池充电时，过高或过低的充电电压会造成电池长期处于过充或

不饱和充电状态，影响电池寿命。 自放电特性SELF DISCHARGE FEATURE 电池自放电功率与环境

温度有关，在20摄氏度环境温度下，电池自放电率为每月大给减少3%的常量。

安装使用与维护INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE 电池在运输途中或保存过程

中由于自放电损失一定容量，请使用前进行补充电，建议每月3~6个月补充电一次。