

现场施工手持式不锈钢管道自动焊机

产品名称	现场施工手持式不锈钢管道自动焊机
公司名称	武汉法泽尔自动化设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	焊接范围:6mm-165mm 型号:AS80
公司地址	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处东岳村161号(16)(注册地址)
联系电话	15071119094

产品详情

现场施工手持式不锈钢管道自动焊机对于焊接工艺不了解的用户，好找焊接经验丰富的厂家采购，设备可以仿造，但是焊接工艺却是在长期的使用积累中才可获得的，法泽尔是焊接电源的生产商，对于焊接工艺的理解是很深入的，对于焊缝过程中出现的问题，可以很好地为用户找到问题源头，从而解决各类焊接难题。

武汉法泽尔自动化设备有限公司专业生产管管焊机、自动氩弧焊机、进口管管焊机、全自动管管焊、全位置管管焊机、封闭式管管焊机、管管焊机厂家、自动管管焊机、全自动管管焊机、管管自动焊机、管管自动氩弧焊机、便携式自动氩弧焊机、全自动氩弧焊机、全位置焊机、管焊机、自动管焊机、全自动管焊机、管管全自动焊机、管子自动焊机、管道自动TIG焊机、不锈钢自动焊机、全位置焊机、轨道式焊机、管道焊机、管道自动焊机、薄壁管不锈钢管焊机、卫生级管道自动焊机、卫生级不锈钢管道自动焊机、食品卫生级不锈钢管道自动焊机、流体管道焊机、乳制品洁净管路焊机、制药厂洁净管道焊机、制药厂无菌管路焊机、高纯管道自动焊机、高纯气体管道焊机

自动焊机主要由工件自动上料、下料机构，工件工位自动转换机构，工件自动装夹机构，以及工件焊接过程自动化系统，系统集成控制等组成。

成功的封闭式小型管管自动焊机还取决于具有合理清洁的氩源以用于背衬和保护气体。对于典型的工业应用，低纯度为99.995%。对于某些应用，必须使用超高纯度氩气，纯度为99.9998%，此类应用需要使用所有高纯度吹扫设备（阀门，调节器和流量控制）。通常，没有橡胶组分可用于吹扫气体装置，因为橡胶吸收水分和氧气并将其释放到氩气流中。水分和氧气（氩气）是对成功的自动轨道焊接有害的污染物。

封闭式洁净管管自动焊机对焊接工艺的掌握是自动焊接设备方案制定、工装制作的参考与前提基础，是焊接效果的保证。