

BLD202-LED防爆节能照明灯

产品名称	BLD202-LED防爆节能照明灯
公司名称	迅元贝力科技（武汉）有限公司
价格	430.00/套
规格参数	品牌:迅元贝力 型号:BLD201/202 质保:三年起
公司地址	东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼
联系电话	027-50434818 15927323147

产品详情

The special aluminum is adopted, and the hardware parts of lamps are made of the best 304 stainless steel, and the surface is treated with high-tech anti-corrosion treatment technology.

It has a very good heat dissipation environment, which can be used in the environment with high temperature and humidity for a long time. The ventilation structure makes it not easy to accumulate dust. It can also be used well in some dusty environments.

LED防爆节能照明灯技术参数：

光源类型：LED

额定电压：AC220V 50HZ

额定功率：20W, 30W, 40W, 50W, 60W , 70W, 80W, 100W, 120W

防爆标志：Exd C T4

防腐等级：WF2

光通量：90-150lm/w

防护等级：IP66

色温参数：2800-6500k

平均使用寿命：> 50000h

安装方式：坐式、投光

LED防爆节能照明灯材质结构：

防震场所使用/IP66LED防爆模组灯

采用了灌胶来封装，具有抗冲击和震动以及不易破碎的特点。

采用的是特制铝，灯具有所有的五金部件采用的都是

好的304不锈钢材质，并且表面使用了高科技防腐处理技术进行处理。

具有非常好的散热环境，可以长期使用在温度和湿气都比较高的环境下，通风结构让它不容易积灰尘，在一些灰尘比较大的环境也可以很好的使用。

它具有多种配光方式和多种安装方式，很好的解决了不同场所对它的外观要求。

发热量很低并且不会产生高频的电磁场，所以不会对周边的设备出现干扰的情况。

LED防爆节能照明灯适用场所：

- 1，广泛用于石油开采、炼油、化工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明及作业照明之用；
- 2，适用于节能改造项目及检修更换困难的场所。
- 3，适用于防护要求较高、潮湿的场所。
- 4，适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；
- 5，适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境；
- 6，适用于可燃性粉尘环境的20区、21区、22区场所。
- 7，适用于T1-T6组温度组别。